Descarregadores de sobretensões

tipo 2 + Tipo 3 (T2 + T3)

Proteção interna

0 039 51



0 039 53

0 039 54

Características técnicas, **p. 149**

DSTs com proteção integrada contra corrente de curto-circuito por meio de proteção integrada
Em esquemas TT, os DSTs devem ser usados com proteção diferencial a montante
A ref. 0 039 51 é facilmente integrada no quadro, graças à sua compatibilidade com o pente vertical
Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção:
- Verde: DST em funcionamento
- Vermelho: módulo de proteção a substituir

Para redes 230/400 V∿, 50/60 Hz

Emb.	Ref.	DST com proteção integrada contra curto-circuito Icc 6kA **T2+T3 - Imax 12 kA** Up 1,2 kV, Uc 275 V∿ Característica Tipo 2: In 10 kA, Imax 12 kA Característica Tipo 3: Uoc 20 kV Regimes de Neutro: TT, TNS	
		Número de pólos	Número de módulos
1	0 039 51	1P+N	2
1	0 039 53	3P+N	6

Emb.	Ref.	DST com proteção integrada contra curto-circuitos Icc 10kA **T2+T3 - Imax 12 kA** Up 1,2 kV, Uc 275 V∿ Característica Tipo 2 : In 10 kA/pólo, Imax 12 kA Característica Tipo 3 : Uoc 20 kV Regimes de Neutro: TT, TNS	
		Número de pólos	Número de módulos
1	0 039 73	3P+N	6

Emb.	Ref.	Módulos de proteção (para substituição)
	0 039 54	Para DSTs T2/12 kA ref. 003951/53
1	0 039 74	Para DSTs T2/12 kA ref. 0 039 71/73

Descarregadores de sobretensões

para redes de comunicação

4 122 00

Características técnicas, **catálogo online**

Emb.	Ref.	DSTs para linhas telefónicas e redes de comunicação Proteção de equipamentos ligados à linha telefónica (telefone, modem, fax,...) em complemento dos DSTs de baixa tensão (RTIEBT - secção 443) Ligação: RJ 45 (compatível com RJ 11) e parafusos De acordo com as normas IEC/EN 61643-21 Montagem em calha DIN			
		In/Imax	Tensão nominal (Uc)	Nível de proteção (Up)	Número de módulos
1	4 122 00	10/20[1] kA	180 V	< 350 V	1

(1) O valor In é indicado para conexão em bloco terminal - (In = 2,5 kA com conectores RJ 45)