Interruptores-inversores, botões e interruptores de botão CX³

4 129 00

4 129 01

4 129 04

4 129 08

4 129 16

4 129 12

Interruptores-inversores

De acordo com a norma IEC/EN 60669-1
Intensidade nominal 32A
Permitem comutar lâmpadas fluorescentes (20 AX)

Emb.	Ref.		N.º de módulos
		Inversor 250 V∿	
10	4 129 00		1
		Duplo inversor 400 V∿	
5	4 129 01		2
		Comutador 3 posições 1-0-2 250 V∿	
10	4 129 02		1
		Duplo comutador 3 posições 1-0-2 400 V∿	
5	4 129 03		2
		Interruptor NA + NF 250 V∿	
10	4 129 04		1

Botões

De acordo com a norma IEC/EN 60669-1
Intensidade nominal 20A-250 V
Permitem comutar lâmpadas fluorescentes (20 AX)
Aceitam a passagem do pente de alimentação

Emb.	Ref.			N.º de módulos
		Botões - função simples		
10	4 129 08	1 NA		1
10	4 129 09	1 NF		1
		Botão - função dupla (sem sinalizador)		
10	4 129 16	1 NA (botão verde) + 1 NF (botão vermelho)		1
		Botões - função dupla (com sinalizador)		
10	4 129 18	1 NA + sinalizador LED verde 12/48 V∿/⎓		1
10	4 129 19	1 NF + sinalizador LED vermelho 12/48 V∿/⎓		1
10	4 129 20	1 NA + sinalizador LED verde 110/400 V∿		1
10	4 129 40	1 NF + sinalizador LED vermelho 110/400 V∿		1

Interruptores de botão

De acordo com a norma IEC/EN 60669-1
Intensidade nominal 20A-250 V
Permitem comutar lâmpadas fluorescentes (20 AX)
Aceitam a passagem do pente de alimentação

Emb.	Ref.			N.º de módulos
		Interruptores de botão - função simples		
10	4 129 10	2 NA		1
10	4 129 11	1 NA + NF		1
		Interruptores de botão - função dupla (com sinalizador)		
10	4 129 12	1 NA + sinalizador LED verde 12/48 V∿/⎓		1
10	4 129 13	1 NF + sinalizador LED vermelho 12/48 V∿/⎓		1
10	4 129 14	1 NA + sinalizador LED verde 110/400 V∿		1
10	4 129 15	1 NF + sinalizador LED vermelho 110/400 V∿		1