

Repartidores modulares monobloco e associáveis

40 a 250 A



Repartição standard
 Ligação com ou sem ponteiros Starfix
 Autoextinguível segundo EN 60695-2-11: 960 °C nos suportes de partes ativas

Emb.	Ref.	Repartidores modulares monobloco						
		Fixação em calha ou em platina por 2 parafusos Fornecidos com placa de fundo isolante e tampa e proteção frontal transparente (excepto ref. 4 004 01) Aceitam marcadores CAB 3 sobre cada barra Possibilidade de adicionar um ligador IP 2X para aumentar o número de saídas (ver p. 178) Rápido e fácil de usar: - espaço de cablagem e orientação das barras otimizados - conexões dimensionadas e posicionadas para facilitar as ligações						
		Bipolares						
		Equipados com 2 barras						
		I máx. (A)	N.º ligadores por barra	Secção de condutores	lcc (crista) (kA)	lcv (kA)	N.º de módulos	
				rígido (mm²)	flexível (mm²)			
5	4 004 00	40	3	2,5 a 10	1,5 a 10	26	4,5	
			10	1,5 a 6	4 a 10			
10	4 004 01	100	5	2,5 a 10	1,5 a 10	26	4,5	
			2	10 a 25	6 a 16			
5	4 004 02	100	8	2,5 a 10	1,5 a 10	26	4,5	
			3	10 a 25	6 a 16			
5	4 004 03	125	11	2,5 a 10	1,5 a 10	26	4,5	
			3	10 a 25	6 a 16			
			1	10 a 35	6 a 25			
		Tetrapolares						
		Equipados com 4 barras						
		I máx. (A)	N.º ligadores por barra	Secção de condutores	lcc (crista) (kA)	lcv (kA)	N.º de módulos	
				rígido (mm²)	flexível (mm²)			
6	4 004 04	40	10	1,5 a 10	1,5 a 10	26	4,5	
			3	2,5 a 10	1,5 a 10			
12	4 004 05	100	5	2,5 a 10	1,5 a 10	26	4,5	
			2	10 a 25	6 a 16			
6	4 004 07	100	8	2,5 a 10	1,5 a 10	26	4,5	
			3	10 a 25	6 a 16			
			1	10 a 35	6 a 25			
6	4 004 08	125	7	2,5 a 10	1,5 a 10	26	4,5	
			3	10 a 25	6 a 16			
			1	10 a 35	6 a 25			
6	4 004 09	125	11	2,5 a 10	1,5 a 6	26	4,5	
			1	10 a 35	6 a 25			
			3	10 a 25	6 a 16			
1	4 004 10	125	12	2,5 a 10	1,5 a 10	20	4,5	
			1	10 a 25	6 a 16			
			1	10 a 35	6 a 25			
			1	16 a 35	16 a 35			
1	4 004 11	160	1	35 a 70	35 a 70	27	8,4	
			8	2,5 a 10	1,5 a 10			
			4	10 a 25	6 a 16			
			2	10 a 35	10 a 25			

Emb.	Ref.	Repartidores modulares associáveis						
		Fixação em calha Equipados com porta-etiquetas Associam-se para formar conjuntos tri ou tetrapolares						
		Unipolares						
		I máx. (A)	N.º ligadores	Secção de condutores		lcc (crista) (kA)		
				rígido (mm²)	flexível (mm²)			
4	0 048 71	125 A	4	16 a 50	16 a 35	35		
			12	1,5 a 10	1,5 a 10			
4	0 048 83	160 A	1	35 a 70	25 a 50	27		
			7	2,5 a 10	1,5 a 6			
			2	6 a 25	6 a 16			
			3	10 a 35	10 a 25			
4	0 048 73	250 A	1	70 a 150	70 a 120	60		
			4	2,5 a 16	2,5 a 10			
			6	10 a 35	10 a 25			
		Ligador repartidor 160 A						
		Monta-se diretamente nos bornes inferiores do aparelho de entrada						
1	0 048 67	160 A	Ligador 6 saídas 25 mm² (flexível) para DPX³ 160, Vistop 100 A e 160 A, DX³ 125 A				lcc (crista) (kA) 30	
1	0 048 68	250 A	Ligador 4 saídas 35 mm² (flexível) e 2 saídas 25 mm² (flexível) para DPX³ 250, DPX-IS 250				36	
		Repartidores Tetrapolares 250 A						
		Tetrapolares						
		Equipados com 4 barras						
		I máx. (A)	N.º ligadores por barra	Secção de condutores	lcc (crista) (kA)	lcv (kA)	N.º de módulos	
				rígido (mm²)	flexível (mm²)			
5	0 048 77	250	6	2,5 a 16	2,5 a 10	42	14,4	
			2	10 a 25	6 a 16			
			2	10 a 35	10 a 25			
			1	16 a 50	16 a 35			
			1	50 a 120	50 a 120			

(1) Fornecidos com ponteiros curtos para ligação de cabo flexível 25 mm²
 (2) A ligação dos cabos de chegada deve fazer-se com ponteiros
 (3) ponteiros fornecidas para ligação 25 mm²