

Escolha dos suportes de barramento

repartição standard XL³

In máx. (A)	Barras de cobre planas						6300
	400	800	1 000	1 600	4 000	6300	
Montagem	0 373 10	0 373 15	0 373 20	0 373 21	0 373 22/23	0 373 24/25	0 373 12/13
XL³ 400							
Vertical no fundo do quadro ou armário		●					
Vertical no fundo de cela de cabos	●						
XL³ 800							
Vertical no fundo de cela de cabos interna	●						
Vertical no fundo de cela de cabos externa			●				
XL³ 4000							
Principal horizontal em cima ou em baixo	P: 475				● + 0 205 51 ⁽⁵⁾		
	P: 725				● + 0 205 52	● ⁽⁵⁾	● ⁽⁵⁾
	P: 975				● + 0 205 53	● ⁽¹⁾	● ⁽¹⁾
De transferência horizontal	P: 725				● + 0 205 51	● ⁽⁴⁺⁵⁾	● ⁽⁴⁺⁵⁾
	P: 975				● + 0 205 52	●	●
Vertical lateral em cela de cabos	P: 475		● + 0 205 51	● + 0 205 51	● + 0 205 51		
	P: 725		● + 0 205 52	● + 0 205 52	● + 0 205 52	●	●
	P: 975		● + 0 205 53	● + 0 205 53	● + 0 205 53	● ⁽¹⁾	● ⁽¹⁾
Vertical lateral no quadro atrás dos montantes	P: 725		● + 0 205 51		● + 0 205 51		
	P: 975		● + 0 205 52		● + 0 205 52	●	●
Vertical no fundo	L: 475		● + 0 205 51		● + 0 205 51 ⁽²⁾		
	L: 725	● + 0 205 52	● + 0 205 52		● + 0 205 52		
	L: 975		● + 0 205 53		● + 0 205 53		
Horizontal no fundo	L: 475		● ⁽³⁾ + 0 205 51	● ⁽³⁾ + 0 205 51	● ⁽³⁾ + 0 205 51	● ⁽³⁾ + 0 205 51	● ⁽³⁾ + 0 205 51
	L: 725		● ⁽³⁾ + 0 205 52	● ⁽³⁾ + 0 205 52	● ⁽³⁾ + 0 205 52	● ⁽³⁾ + 0 205 52	● ⁽³⁾ + 0 205 52
	L: 975		● ⁽³⁾ + 0 205 53	● ⁽³⁾ + 0 205 53	● ⁽³⁾ + 0 205 53	● ⁽³⁾ + 0 205 53	● ⁽³⁾ + 0 205 53

(1) Com montante ref. 0 205 20 em cela de cabos (2) Profundidade 725 mm mínimo (3) Apenas suportes fixos (4) Em celas de cabos complementares (5) Chassis parcial (6) Com travessas ref. 0 205 52 (7) Com travessas ref. 0 205 53