XL³ 400
quadros de distribuição metálicos IP 55

0 201 82

0 201 85

IP 55 - IK 08
Quadros metálicos monobloco
Fornecidos com patas de fixação mural e porta com punho
Canhões com chave intermutáveis a encomendar em separado
Capacidade 24 módulos por fila
Chassis extraível
Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s
De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3
RAL 7035
Podem receber aparelhos até 250 A
Distância dos painéis à porta: 48 mm

Quadros metálicos IP 55

Emb.	Ref.	Altura (mm)	Altura para painéis (mm)	Largura (mm) exterior	Largura (mm) útil	Profundidade (mm)
1	0 201 82	515	400	655	515	215
1	0 201 83	715	600	655	515	215
1	0 201 84	915	800	655	515	215
1	0 201 85	1 115	1 000	655	515	215

Acessórios

Emb.	Ref.	
1	0 201 35	**Suportes de fixação de cabos** Permitem a fixação de braçadeiras para a amarração de cabos à entrada do quadro

XL³ 400
platinas isolantes e painéis

0 203 23

0 203 27

Platinas isolantes

Emb.	Ref.	
		Para execução de isolamento reforçado à entrada de quadro classe II equivalente, com proteção por corte automático da alimentação
1	0 202 39	Para DPX³ 250 com ou sem diferencial montagem horizontal em quadro ou armário
1	0 202 47	Para DPX³ 250 com ou sem diferencial montagem vertical em cela de cabos
1	0 202 36	Para DPX³ 630 (calibre 400 A) com ou sem diferencial, montagem vertical em quadro ou armário
1	0 202 37	Para DPX³ 630 (calibre 400 A) com ou sem diferencial, montagem vertical em cela

Painéis para platinas isolantes

Emb.	Metal	Isolante	
			De ¼ de volta, com pegas e seláveis Aparelho com ou sem diferencial
1	0 203 17	0 203 66	**Para DPX³ 250 horizontal em quadro** Altura 200 mm
1	0 203 27		**Para DPX³ 250 vertical em cela de cabos** Altura 400 mm
1	0 203 23		**Para DPX³ 630 vertical em quadro** Altura 600 mm
1	0 203 29		**Para DPX³ 630 vertical em cela de cabos** Altura 800 mm