XL³ 400

acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX³ 630[1] e DPX- IS 630[1] em platina



0 202 20



0 203 20



0 203 24

Emb.	Ref.	
		Platinas para aparelhos versão fixa, tomadas frontais
		Possibilidade de instalar uma calha ⊔ complementar Fixam-se aos montantes funcionais
		Aparelhos na posição vertical
1	0 202 07[1]	Para 1 DPX-IS 630
1	0 202 20[1]	Para 1 DPX³ 630 em posição descentrada
1	0 202 21[1]	Para 1 DPX³ 630 em posição centrada
1	0 202 22[1]	Para 1 DPX³ 630 com diferencial em posição descentrada
1	0 202 23[1]	Para 1 DPX³ 630 com diferencial em posição centrada
		Aparelho na posição horizontal
		Para proteção do corte de passagem de cabos, utilizar a ref. 0 202 40
1	0 202 25[1]	Para 1 DPX³ 630 sem diferencial

Emb.	Metal	Isolante	
			Painéis para aparelhos na posição vertical
			De ¼ de volta, com pegas e seláveis
			Para DPX-IS 630
1	0 203 07[1]		Altura 300 mm
			Para DPX³ 630 descentrado
	0 203 20[1]	0 203 70[1]	Altura 400 mm
			Para DPX³ 630 centrado
1	0 203 21[1]	0 203 71[1]	Altura 400 mm
			Para DPX³ 630 com diferencial descentrado
1	0 203 22[1]	0 203 72[1]	Altura 600 mm
			Para DPX³ 630 com diferencial centrado
1	0 203 23[1]	0 203 73[1]	Altura 600 mm

Emb.	Ref.	
		Painéis para aparelhos na posição horizontal
		De ¼ de volta, com pegas e seláveis
1	0 203 25[1]	Altura 300 mm para 1 DPX³ 630

(1) Calibre limitado a 400 A

XL³ 400

acessórios de fixação e painéis para aparelhos em cela de cabos

0 202 03

0 203 03

0 202 17

0 203 18

Emb.	Ref.	
		Calha ⊔ para aparelhos modulares e Vistop 160A
1	0 202 03	Conjunto constituído por uma calha ⊔ e 2 esquadros de fixação Fixa-se aos montantes funcionais em cela Recebe as braceletes de guiamento de condutores ref.0 200 94 Capacidade 9 módulos
		Painéis para aparelhos em calha ⊔
		De ¼ de volta, com pegas e seláveis
		Para aparelhos modulares
1	0 203 03	Metálico altura 150 mm
1	0 203 53	Isolante altura 150 mm
		Para aparelhos modulares e Vistop 160A
1	0 203 04	Metálico altura 200 mm



Emb.	Ref.	
		Platinas para aparelhos versão fixa, tomadas frontais
		Aparelhos em posição vertical Fixam-se aos montantes funcionais
1	0 202 17	Para DPX³ 160 e DPX³ 250
1	0 202 28[1]	Para DPX³ 630
1	0 202 29[1]	Para DPX³ 630 com diferencial
		Painéis para aparelhos em platina
		Metálicos, de ¼ de volta, com pegas e seláveis
		Para DPX³ 160/250 e DPX-IS 250
1	0 203 18	Altura 300 mm
1	0 203 27	Altura 400 mm para DPX³ 250 com tapa-bornes
		Para DPX³ 630
1	0 203 28	Altura 400 mm
		Para DPX³ 630 com diferencial
1	0 203 29	Altura 800 mm

(1) Calibre limitado a 400 A