Osmoz aparelhos completos não luminosos

auxiliares de comando e de sinalização

0 237 01

0 237 26

0 237 31

Aparelhos completos compostos por:
- cabeças + bloco de contacto + suporte
IP 66
De acordo com a norma IEC 60947-5-1

Emb.	Ref.	Botoneiras de pressão
		À face
1	0 237 01	● Vermelha - 1 NF
1	0 237 02	● Verde - 1 NA
		Botoneiras "cabeça de cogumelo" com encravamento
		Premir - rodar para desencravar
1	0 237 26	● Vermelha - Ø 40 - 1 NA + 1 NF Paragem de urgência segundo EN 418
		Premir - puxar para desencravar
1	0 237 25	● Vermelha - Ø 40 - 1 NA + 1 NF Paragem de urgência segundo EN 418
		Botões rotativos
		Punho preto
		Punho curto
1	0 237 30	0 1 — 2 posições fixas - 90° 1 NA
1	0 237 31	1 0 2 — 3 posições fixas - 45° 2 NA

Osmoz aparelhos completos luminosos - auxiliares de comando e de sinalização

0 241 42

0 241 04

Aparelhos completos, monobloco com anel de aperto
IP 66
De acordo com a norma IEC 60947-5-1

Emb.	Ref.	Sinalizadores monobloco
		Não necessitam bloco de alimentação
		Com Led integrado
10	0 246 00	○ Branco - 24 V∿/⎓
10	0 246 01	● Vermelho - 24 V∿/⎓
10	0 246 02	● Verde - 24 V∿/⎓
10	0 246 03	● Azul - 24 V∿/⎓
10	0 246 04	● Amarelo - 24 V∿/⎓
10	0 246 10	○ Branco - 230 V∿
10	0 246 11	● Vermelho - 230 V∿
10	0 246 12	● Verde - 230 V∿
10	0 246 13	● Azul - 230 V∿
10	0 246 14	● Amarelo - 230 V∿