P 17 Tempra Pro IP 66/67
63 e 125 A

5 555 59

5 555 89

Conexão/desconexão fácil

5 555 29

5 555 09

Características técnicas em **www.legrand.pt**

Emb.	Ref. 63 A	Ref. 125 A	
			Tomadas salientes
			200/250 V∿
2	5 555 54		2P+T
2	5 555 55		3P+T
2	5 555 56		3P+N+T
			380/415 V∿
2	5 555 58	5 556 58	3P+T
1			
2	5 555 59	5 556 59	3P+N+T
1			
			Tomadas para quadro
			200/250 V∿
2	5 555 84		2P+T
2	5 555 85		3P+T
2	5 555 86		3P+N+T
			380/415 V∿
2	5 555 88	5 556 88	3P+T
1			
2	5 555 89	5 556 89	3P+N+T
1			
			Fichas móveis
			200/250 V∿
2	5 555 24		2P+T
2	5 555 25		3P+T
2	5 555 26		3P+N+T
			380/415 V∿
2	5 555 28	5 556 28	3P+T
1			
2	5 555 29	5 556 29	3P+N+T
1			
			Tomadas móveis
			200/250 V∿
2	5 555 04		2P+T
2	5 555 05		3P+T
2	5 555 06		3P+N+T
			380/415 V∿
2	5 555 08	5 556 08	3P+T
1			
2	5 555 09	5 556 09	3P+N+T
1			
			Fichas fixas salientes
			200/250 V∿
2	5 555 14		2P+T
			380/415 V∿
2	5 555 18	5 556 18	3P+T
1			
2	5 555 19	5 556 19	3P+N+T
1			

TOMADAS INDUSTRIAIS P17

SEGURAS E RESISTENTES
PARA TODOS OS AMBIENTES

As novas tomadas P17 eco conceção, ideais para instalações interiores ou exteriores com vantagens na rapidez de montagem e segurança

Sistema de abertura/fecho rápido registado

- Poliamida 6 garantindo uma resistência às agressões e aos agentes químicos
- IP 44 e IP 66/67, IK 09
- A tampa mantém-se em posição aberta para facilitar as ligações



2 posições de montagem diferentes para as tomadas salientes permitindo uma adaptação perfeita ao espaço

UMA OFERTA COMPLETA

Descubra a gama em **www.legrand.pt**