

Livinglight

ecodetektoretos, termostatos e cronotermostatos



L4433N




N4434N



NT4431N



L4432



N4441

Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte

A combinar com os suportes de fixação (p. 335-338) e quadros de acabamento (p. 341-342)

Emb.	Ref.	Ecodetektoretos	Emb.	Ref.	Detektoretos de movimento
		Green Switch: Detektor de presena			Detektor de movimento - 1 m
		Green Switch: Infravermelhos passivos e ultrassons			Temporizao regulavel de 30 s at 10 minutos
		Interruptor com sensor de presena, mediante			Sada com rel 2 A resistivos / 2 A indutivos
		a combinao de raios infravermelhos passivos,			ngulo deteo 105. Alcance mx. 6 m
		ultrassons e sensor de luminosidade			Alimentao 230 V~
		A carga  ligada manualmente atrves do boto	5	N4431N	○ Branco - 1 mdulo
		frontal, mas desliga-se automaticamente em funo	5	NT4431N	● Tech - 1 mdulo
		da deteo de presena e do nvel de luminosidade	5	L4431N	● Antracite - 1 mdulo
		definido. ngulo deteo 120. Alcance mx. 8 m			Detektor de movimento - 2 m
		Permite ajustar a temporizao e o nvel de			Circuito crepuscular variavel com possibilidade
		luminosidade atrves dos telecomandos			de excluso. ngulo deteo 105. Alcance
		mono/bidirecionais (ref. 0 882 30 / 0 882 35)			mx. 6 m Temporizao regulavel de 30 s at
		Alimentao 230 V~ - Sada com rel 2,5 A			10 minutos
1	N4433N	○ Branco - 2 mdulos			Podem ser ativado a partir de outro local de instalao
1	NT4433N	● Tech - 2 mdulos			atrves de botes de presso no luminosos
1	L4433N	● Antracite - 2 mdulos			Equipado com seletor (0-A-I) que permite
		Green Switch: Detektor de movimento			derrogao manual:
		Interruptor com sensor de presena por raios			Sada com rel 6 A resistivos / 2 A indutivos
		infravermelhos passivos e sensor de luminosidade			Alimentao 230 V~
		A carga  ligada de forma manual atrves do	1	N4432	○ Branco - 2 mdulos
		boto frontal, mas desliga-se automaticamente	1	NT4432	● Tech - 2 mdulos
		em funo da deteo de movimento e do nvel	1	L4432	● Antracite - 2 mdulos
		de luminosidade definido. ngulo deteo 120			Termostatos
		Permite ajustar a temporizao e o nvel de			Termostato standard
		luminosidade atrves dos telecomandos			2 A - 230 V~
		mono/bidirecionais (ref. 0 882 30 / 0 882 35)			○ Branco - 2 mdulos
		Alimentao 230 V~ - Sada com rel 2,5 A			● Tech - 2 mdulos
1	N4434N	○ Branco - 2 mdulos	5	N4441N	● Antracite - 2 mdulos
1	NT4434N	● Tech - 2 mdulos	5	NT4441N	
1	L4434N	● Antracite - 2 mdulos	5	L4441N	
		Telecomando IR bidirecional			Termostato standard com comutador
		Para seleo e configurao dos parmetros			Com comutador "vero/inverno" incorporado
		nos ecodetektoretos N/NT/L4434N e N/NT/L4433N			Sada: rel com contacto F-NA - 2 A - 230 V~
		Dispositivo equipado com ecr para visualizao			Alimentao 230 V~
		dos valores atualmente configurados e/ou para			○ Branco - 2 mdulos
		modificar os parmetros principais, tais como:			● Tech - 2 mdulos
		nvel de luminosidade, temporizao para desligar,			● Antracite - 2 mdulos
		modo de funcionamento, sensibilidade, ...	1	N4442	
		Telecomando IR monodirecional	1	NT4442	
		Para seleo dos parmetros dos ecodetektoretos	1	L4442	
		N/NT/L4434N e N/NT/L4433N			Cronotermostatos
		Permite seleccionar os parmetros principais,			Cronotermostato eletrnico dirio/semanal para
		tais como: nvel de luminosidade, temporizao,			sistemas de aquecimento e ar condicionado
		modo de funcionamento, sensibilidade, ...			Trs temperaturas seleccionveis nas 24 h
					Com ecr retroiluminado (cristais lquidos)
					Modo de funcionamento: "auto" / "manual" / "frias" /
					"livre" / "antigelo"
					Alimentao com pilhas tipo 2 x 1,5 V
					Permite sonda externa
					Sada: rel em comutao 1 A μ cos φ 0,5 - 230 V~
					Montagem de encastrar
					○ Branco - 3 mdulos
					● Tech - 3 mdulos
					● Antracite - 3 mdulos
					Sonda externa para cronotermostatos
					ref. L/N/NT4451 (acima)