



Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte
A combinar com os suportes de fixação (p. 335-338) e quadros de acabamento (p. 341-342)

Emb.	Ref.	Tomadas de corrente 16 A - 230 V~	Emb.	Ref.	Tomadas carregadoras USB - 230 V~
10	N4141	2P+T tipo Schuko Ligadores de parafusos ○ Branco - 2 módulos ● Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos ● Vermelha - 2 módulos ● Verde - 2 módulos Ligadores automáticos (ligação rápida) ○ Branco - 2 módulos ● Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos 2P+T tipo Schuko com tampa ○ Branco - 2 módulos ● Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos	1	N	Tomadas que permitem carregar rapidamente as baterias de dispositivos eletrônicos portáteis (por ex.: PCs, tablets, smartphones, ...) Entrada 230 Vac / Saída 5 Vdc - 3 A -15 W 1 x Tipo-A ● Antracite - 1 módulo ○ Branco - 1 módulo ● Tech - 1 módulo 2 x Tipo-A ● Antracite - 1 módulo ○ Branco - 1 módulo ● Tech - 1 módulo 1 Tipo-A + 1 Tipo-C ● Antracite - 1 módulo ○ Branco - 1 módulo ● Tech - 1 módulo 2 x Tipo-C ● Antracite - 1 módulo ○ Branco - 1 módulo ● Tech - 1 módulo
10	NT4141		1	L4191A	
10	L4141		1	N4191A	
10	L4141R		1	NT4191A	
10	L4141V				
10	N4141AN	Tomadas standards internacionais 2P+T standard italiano 10/16 A - 250 V~ Com distância entre-eixos 19 mm e 26 mm, para fichas 2P (10 A) e 2P+T (16 A) do standard italiano ○ Branco - 1 módulo ● Tech - 1 módulo ● Antracite - 1 módulo 2P+T standard francês 16 A - 250 V~ Com perno de terra saliente ○ Branco - 2 módulos ● Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos 2P standard Euro-US 16 A - 127/250 V~ ○ Branco - 1 módulo ● Tech - 1 módulo ● Antracite - 1 módulo 2P+T standard Euro-US 16 A - 127/250 V~ ○ Branco - 2 módulos ● Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos	1	N	Tomadas USB 1 x Tipo-C - 230 V~ 20 W - Power Delivery Tomada carregadora USB com 1 porta de Tipo-C para carregar dispositivos eletrônicos até 20 W Permite o carregamento rápido de dispositivos portáteis (PCs, tablets, smartphones) preparados com tecnologia Power Delivery Tensão de saída: 5 - 9 - 12 Vdc Alimentação direta 100/240 V~ - 50/60 Hz ● Antracite - 1 módulo ○ Branco - 1 módulo ● Tech - 1 módulo
10	NT4141AN		1	L4191AA	
10	L4141AN		1	N4191AA	
10	N4141PW		1	NT4191AA	
10	NT4141PW				
10	L4141PW				
10	N4180	○ Branco - 1 módulo ● Tech - 1 módulo ● Antracite - 1 módulo ○ Branco - 2 módulos ● Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos ○ Branco - 1 módulo ● Tech - 1 módulo ● Antracite - 1 módulo ○ Branco - 2 módulos ● Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos	1	N	Carregador de indução + USB Tipo-A Permite carregar rapidamente, e sem cabos, um smartphone equipado com um recetor de indução Especialmente indicado para cabeceiras de camas ou para espaços de trabalho Conforme com o standard Qi WPC (World Power Consortium) e com a norma EN-62479 (emissão CEM), pelo que responde a todas as exigências de proteção das pessoas relativamente a campos eletromagnéticos Não interfere com outras emissões sem fios (ZigBee, GSM, TDT, 4G, ...) Equipado com 1 porta USB Tipo-A (2,4 A) para permitir alimentar também um 2º dispositivo Rendimento energético > 85% Acabamento metalizado Dimensões: 136,5 x 70 x 56,5 mm Permite montagem em postos múltiplos horizontais
10	NT4180		1	L4191AC	
10	L4180		1	N4191AC	
			1	NT4191AC	
10	N4142	○ Branco - 2 módulos ● Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos ○ Branco - 1 módulo ● Tech - 1 módulo ● Antracite - 1 módulo ○ Branco - 2 módulos ● Tech - 2 módulos ● Antracite - 2 módulos	1	N	Tomadas USB 1 x Tipo-C - 230 V~ 20 W - Power Delivery Tomada carregadora USB com 1 porta de Tipo-C para carregar dispositivos eletrônicos até 20 W Permite o carregamento rápido de dispositivos portáteis (PCs, tablets, smartphones) preparados com tecnologia Power Delivery Tensão de saída: 5 - 9 - 12 Vdc Alimentação direta 100/240 V~ - 50/60 Hz ● Antracite - 1 módulo ○ Branco - 1 módulo ● Tech - 1 módulo
10	NT4142		1	L4192C	
10	L4142		1	N4192C	
10	N4125S		1	NT4192C	
10	NT4125S				
10	L4125S				
10	N4126S	Tomadas para máquina de barbear Com transformador de isolamento Entrada: 230 V~ - 50/60 Hz Saída: 115/230 V~ - 20 VA ○ Branco - 3 módulos ● Tech - 3 módulos ● Antracite - 3 módulos	1	N	Carregador de indução + USB Tipo-A Permite carregar rapidamente, e sem cabos, um smartphone equipado com um recetor de indução Especialmente indicado para cabeceiras de camas ou para espaços de trabalho Conforme com o standard Qi WPC (World Power Consortium) e com a norma EN-62479 (emissão CEM), pelo que responde a todas as exigências de proteção das pessoas relativamente a campos eletromagnéticos Não interfere com outras emissões sem fios (ZigBee, GSM, TDT, 4G, ...) Equipado com 1 porta USB Tipo-A (2,4 A) para permitir alimentar também um 2º dispositivo Rendimento energético > 85% Acabamento metalizado Dimensões: 136,5 x 70 x 56,5 mm Permite montagem em postos múltiplos horizontais
10	NT4126S		1	L4192C	
10	L4126S		1	N4192C	
10	N4126S		1	NT4192C	
10	NT4126S				
10	L4126S				
1	N4177	○ Branco - 3 módulos ● Tech - 3 módulos ● Antracite - 3 módulos	1	N	Carregador de indução + USB Tipo-A Permite carregar rapidamente, e sem cabos, um smartphone equipado com um recetor de indução Especialmente indicado para cabeceiras de camas ou para espaços de trabalho Conforme com o standard Qi WPC (World Power Consortium) e com a norma EN-62479 (emissão CEM), pelo que responde a todas as exigências de proteção das pessoas relativamente a campos eletromagnéticos Não interfere com outras emissões sem fios (ZigBee, GSM, TDT, 4G, ...) Equipado com 1 porta USB Tipo-A (2,4 A) para permitir alimentar também um 2º dispositivo Rendimento energético > 85% Acabamento metalizado Dimensões: 136,5 x 70 x 56,5 mm Permite montagem em postos múltiplos horizontais
1	NT4177		1	L4192C	
1	L4177		1	N4192C	