Llegrand

Valena™ IN'MATIC- mecanismos

tomadas TV







7 530 55 + 7 568 32



7 530 59 + 7 548 20 + 7 540 81

Mecanismos Valena In'Matic são fornecidos com suporte metálico, permitem a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra Para equipar com teclas, centros e quadros Valena Life (consultar tabelas de escolha rápida, p. 362-365)

Emb.	Ref.	Tomadas TV - Estrela ired	Emb.	Ref.	Tomadas TV - Passagem
		Tipologia de uma instalação em Estrela (1 tomada = 1 cabo de antena) garante um nível de alta definição na distribuição do sinal de TV Tomadas para distribuição de sinais de TV e Rádio Todos os operadores (TDT, satélite, cabo) De acordo com as normas EN 500083-4 e EN 50083-2 Compatíveis com HDTV: Baixa atenuação (< 1,5 dB) Tomadas blindadas, para evitar a interferência de sinais da rede móvel 3G e 4G TV: conector macho (Ø 9,5 mm) R: conector fêmea (Ø 9,5 mm) SAT: conector do tipo "F" Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC Permitem a verificação visual da ligação	1	7 530 65	Recomendadas para casos de renovações ou de substituição em instalações telefónicas anteriores à aplicação efetiva do Manual ITED (Anacom) Sugere-se a utilização de um amplificador de sinal TV: conector macho (Ø 9,5 mm) R: conector fémea ((Ø 9,5 mm) SAT: conector do tipo "F" Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC Permitem a verificação visual da ligação Atenuação ≤ 14 dB Tomada TV-R-SAT TV: 5-68/120-862 MHz R: 87,5-108 MHz SAT: 950-2400 MHz
5	7 530 52	Tomada TV-R-SAT TV: 5-68/120-862 MHz R: 87,5-108 MHz SAT: 950-2400 MHz	5	7 530 71	Tomada TV-SAT TV: 5-862 MHz SAT: 950-2400 MHz
1	7 530 57	Tomada TV-SAT TV: 5-68/120-862 MHz SAT: 950-2400 MHz	5	7 530 61	Tomada TV simples (macho) TV: 0-862 MHz
10	7 530 51	Tomada TV simples (macho) TV: 0-2400 MHz			Tomadas TV - Terminais Recomendadas para casos de renovações ou de substituição em instalações telefónicas anteriores à aplicação efetiva do Manual ITED (Anacom) Sugere-se a utilização de um amplificador de sinal
1	7 530 50				TV: conector macho (Ø 9,5 mm) R: conector fêmea ((Ø 9,5 mm) SAT: conector do tipo "F" Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC Permitem a verificação visual da ligação Atenuação ≤ 10 dB
		Tomada TV Estrela + RJ 45	1	7.500.04	Tomada TV-R-SAT
1	7 530 55	Tomada TV simples (macho) + RJ45 cat. 6 UTP Tomada TV simples (0-2400 MHz) + Tomada RJ 45 cat. 6 UTP, para ser ligada a um dispositivo externo (ex.: consola de jogos, servidor multimédia), a um sistema de	ı	7 530 64	TV: 5-68/120-862 MHz R: 87,5-108 MHz SAT: 950-2400 MHz
		"Video on demand" ou acesso à Internet Para ser ligada com cabo coaxial + 4 cabos de par trançado Cat. 5e UTP ou Cat. 6	5	7 530 59	Tomada TV-SAT TV: 5-862 MHz SAT: 950-2400 MHz
		Espelhos centrais TV-R-SAT			
		Só espelho central (entre-eixo 30 mm) Para montar com tomada TV de outros fabricantes (tomada de 2 ou 3 orifícios) Orifício central (SAT) fornecido obturado	5	7 530 60	Tomada TV simples (macho) TV: 0-862 MHz
5	7 548 00	☐ Branco			مستوقة
5	7 548 01	Creme			

7 548 02 ☐ Alumínio