Suno™

tomadas de energia

7 211 20 + 7 215 01



7 213 23 + 7 215 11

7 211 26

Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico
Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)
Para completar com os quadros Suno (p. 382)
Produtos fornecidos em embalagem com "Flowpack"

Emb.	Ref.	Tomadas 2P - 16 A - 230 V∿
		2P com obturadores
10	7 211 19	○ Branco
10	7 213 19	● Alumínio
10	7 214 19	● Preto
		Tomadas 2P+T tipo Schuko -16 A -230 V∿
		Equipadas com obturadores de proteção
		2P+T Schuko - Ligadores automáticos
10	7 211 20	○ Branco
10	7 213 20	● Alumínio
10	7 214 20	● Preto
		2P+T Schuko - Ligadores de parafusos
10	7 211 24	○ Branco
10	7 213 24	● Alumínio
10	7 214 24	● Preto
		2P+T Schuko, com tampa (IP 21)
		Ligadores automáticos
10	7 211 27	○ Branco
10	7 213 27	● Alumínio
10	7 214 27	● Preto
		2P+T Schuko, com tampa - Estanque, IP 44
		Ligadores automáticos
10	7 211 23	○ Branco
10	7 213 23	● Alumínio
10	7 214 23	● Preto

Emb.	Ref.	Tomadas 2P+T tipo Schuko -16 A -230 V∿ (cont.)
		2P+T Schuko - Monobloco
		Ligadores de parafusos
		Com obturadores de proteção
		Fornecidas completas (1 ref.ª = produto completo)
10	7 211 28	○ Branco
10	7 213 28	● Alumínio
10	7 214 28	● Preto
		Tomadas duplas: 2 x 2P+T Schuko
		Ligadores automáticos
		Com obturadores de proteção
10	7 211 26	○ Branco
10	7 213 26	● Alumínio
10	7 214 26	● Preto
		Tomadas mistas: 2P+T Schuko / USB Tipo-C
		Especialmente indicadas para renovação, permitem substituir uma tomada de energia tradicional sem alterar as ligações ou caixas existentes
		Permitem ligar um aparelho normal (ex.: candeeiro) e carregar simultaneamente um dispositivo eletrónico (ex.: smartphone, tablet, ...)
		2P+T tipo Schuko: 16 A / 230 V∿ / com obturadores de proteção / ligadores automáticos
		USB Tipo-C: 1,5 A / 5 V / 7,5 W
		Consumo em repouso < 0,07 W
		Classe II / SELV
5	7 211 29	○ Branco
5	7 213 29	● Alumínio
5	7 214 29	● Preto