Suno™

tomadas áudio/vídeo e altifalante

7 213 49 + 7 215 11

7 211 43 + 7 215 01

7 211 42 + 7 215 01

Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico
Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)
Para completar com os quadros Suno (p. 382)
Produtos fornecidos em embalagem com "Flowpack"

Emb.	Ref.	Tomadas HDMI
1	7 211 49	Utilizam-se para transmitir fluxos de áudio / vídeo digital de alta definição entre uma fonte (ex.: computador, leitor de DVD HD, ...) e um recetor compatível (ex: TV, projetor de vídeo, ...) HDMI do tipo 1.3 - Ligação por parafusos Tomadas pré-conectorizadas, fornecidas com cabo (comprimento: 15 cm) ○ Branco
1	7 213 49	● Alumínio
1	7 214 49	● Preto

Emb.	Ref.	Tomadas altifalante (simples)
5	7 211 92	Tomadas estéreo. Ligadores de 4 mm² Equipadas com conectores vermelho e preto De acordo com a norma DIN 41 529 ○ Branco
5	7 213 92	● Alumínio
5	7 214 92	● Preto

Suno™

saídas de cabos e outros acessórios



7 211 94

Produtos fornecidos em embalagem com "Flowpack"

Emb.	Ref.	Obturador / Adaptador Mosaic™
5	7 211 43	Produto com uma dupla função: - Obturador Suno™: placa cega para reserva de futuras funções de mecanismos Suno™ - Adaptador Mosaic™: permite receber mecanismos Mosaic™ até máx. 2 módulos (45 x 45 mm) mantendo a estética da gama Suno™ ○ Branco
5	7 213 43	● Alumínio
5	7 214 43	● Preto

Emb.	Ref.	Saídas de Cabos IP 21
5	7 211 42	Diâmetro máximo do cabo: 12 mm Equipadas com cerra-cabos ○ Branco
5	7 213 42	● Alumínio
5	7 214 42	● Preto

Emb.	Ref.	Caixas para montagem saliente
		Simples
5	7 211 94	○ Branco
5	7 213 94	● Alumínio
5	7 214 94	● Preto
		Duplas
5	7 211 95	○ Branco
5	7 213 95	● Alumínio
5	7 214 95	● Preto

Emb.	Ref.	Lâmpadas LED para substituição
		Para substituição em mecanismos Suno™ nas funções "luminoso" ou "sinalização"
10	7 645 26	**LED para função "Luminoso"** 230 V∿ - 0,125 mA - Branco Para utilizar com mecanismos função "luminoso", ref. 7 21(x) 10 / 11 / 15 / 16 / 18
10	7 645 21	**LED para função "Sinalização"** 230 V∿ - 2,5 mA - Branco Para utilizar com mecanismos função "sinalização", ref. 7 21(x) 21
10	6 650 91	**LED para Interruptor Bipolar com "Sinalização"** 230 V∿ - 3 mA - Branco Para utilizar com mecanismos ref. 7 21(x) 12