Sistema Ecobatibox

caixas de encastrar para paredes ocas (cont.)

0 893 77

0 893 60

0 893 11

Características técnicas, **ver p. 398**

Particularmente indicadas para melhorar a classificação energética dos edifícios. Permitem atingir uma redução anual na fatura energética entre 6 a 15 kWhep/m² / ano (dependendo da tipologia do edifício)
Através do isolamento da infraestrutura elétrica, permitem igualmente melhorar os níveis de conforto dos ocupantes e a qualidade do ar interior
Economia otimizada associando as novas caixas Ecobatibox™ com os obturadores
Estanquidade ao ar reforçada graças às entradas flexíveis. Gola larga, fixação por parafusos com garras rebatíveis
Volume para ligações otimizado. Abertura das entradas facilitada pela lingueta destacável

Caixas para ponto de luz DCL

Emb.	Ref.	
30	0 893 77	**Caixa Ecobatibox para ponto de luz equipada com tampa DCL** De acordo com a norma NF C 15-100 Com ligadores automáticos orientados a 45º Permite uma suspensão até 25 kg com união posterior à estrutura Ø 67 mm - Profundidade 50 mm Suspensão mais rápida e segura dos pontos no teto mediante acessório de suspensão ref. 0 885 09 (p. 401) Fornecida com obturador de proteção (IP X4) que pode ser utilizado para proteger a caixa contra projeções de tinta em fase de obra Equipada com 4 entradas Ø 16-20 mm
40	0 893 60	**Kit de caixa para ponto de luz Ecobatibox** Permite a instalação completa de um ponto luz no teto Kit composto por: - uma caixa Ecobatibox de Ø 67 mm para ponto de luz, prof. 50 mm ref. 0 893 77 - uma ficha DCL para ponto de luz ref. 0 601 34 - acessório de fixação para ponto de luz ref. 0 885 09

Kits obturadores Ecobatibox™ para tubo anelado

A utilizar em complemento das caixas de encastrar Ecobatibox™ para um máximo desempenho
Podem ser igualmente utilizados na renovação, em sinergia com as caixas Batibox™ tradicionais (paredes ocas, alvenaria ou multimaterial) para contribuir à supressão das fugas de ar associadas à infraestrutura da instalação elétrica
Aceitam tubo anelado Ø 16-20-25-32 mm

Emb.	Ref.	
20	0 800 16	Ø 16 mm
20	0 800 20	Ø 20 mm
20	0 800 25	Ø 25 mm
20	0 800 30	Ø 32 mm

Caixa de distribuição Ecobatibox

Emb.	Ref.	
		Para aplicação em teto falso ou em piso técnico Autoextinguibilidade: 850º/ 5s IP 40 / IK 04 Fixação por parafusos, tachas ou agrafos (4 pontos de fixação)
5	0 893 11	**Caixas de grande capacidade** Dim.: 200 x 200 x 85 mm Bloqueio da tampa por ¼ volta Composta por 4 lados: - 2 faces com: 7 x Ø 16, 5 x Ø 20 e 1 x Ø 25 - 2 faces com: 6 x Ø 16, 3 x Ø 20, 1 x Ø 25 e 1 x Ø 32

Caixas Ecobatibox para tomadas 20 e 32 A

Emb.	Ref.	
10	0 800 86	Simples Perfuração: Ø 85 mm Profundidade: 40 mm Posicionamento dos parafusos da caixa na vertical para fixação das tomadas de 20 e 32 A
10	N 0 800 84	Para derivação Fornecida com tampa quadrada 100 x 100 mm