Llegrand

Casa conectada

produtos conectados para climatização (cont.)















XW8002

KG8002

0 648 79

121 71 0 677 66

K3583CW

Produtos disponíveis nos distribuidores autorizados

Emb.	Ref.	Termostato conectado Smarther With
		O termostato conectado Smarther with Netatmo, em combinação com a APP Home + Control, permite ajustar e monitorizar a temperatura dentro de casa de maneira precisa e pontual; toda a configuração e as funções são realizadas de maneira simples e intuitiva através APP Graças à sua conexão Wi-Fi, o Smarther with Netatmo pode ser programado e controlado remotamente; também permite visualizar a temperatura e a humidade ambiente. Localmente, é possível alterar a configuração manual e ativar o modo Boost, que permite forçar o sistema por um período limitado (30, 60 ou 90 minutos), independentemente das temperaturas medidas e programadas Também é possível definir uma temperatura diferente em cada divisão para o máximo conforto, pois é compatível com as válvulas termostáticas conectados Smarther with Netatmo pode ser controlado via assistentes de voz Google, Amazon Alexa e Apple HomeKit - Alimentação 110 ÷ 230 Vac, 50/60 Hz - Consumo máx. 2 W - Seção máxima do cabo 1 x 1,5 mm2 - Temperatura de operação 5 ÷ 40 ° C - Incrementos de 0,5 ° C - Saída 1, contato livre de potencial 5 (2) A Tensão nominal de impulso 4kVh - Dispositivo Wi-Fi compatível com o padrão 802.11b / g / n, frequência 2,4 ÷ 2,4835 GHz, potência de transmissão < 20 dBm Protocolo de segurança WPA / WPA2 Instalação: - embutido, caixas ref. 503E ou ref. 500 - parede falsas, caixas ref. PB503N e ref. PB502N
1 1 1	XW8002 XG8002 XM8002	Para montagem de encastrar 1 saída contacto inversor: 230 VA, livre de potencial, contato de baixa tensão, válvulas (4 A - 256 VA máx.) Alimentação 230 2 módulos ○ Branco ● Preto ○ Areia
1	XW8002W	Para montagem saliente 2 saídas com contactos inversores: 230 VA, livre de potêncial, contato de baixa tensão, válvulas (4 A - 256 VA máx.) Permite gerir em simultâneo verão / inverno Alimentação 230 V ○ Branco
1	NAV-PRO	Válvula termostática inteligente Funciona com os termostatos Smarther with Netatmo, permite adicionar até 20 válvulas a um termostato. Ver características

Emb.	Ref.	Saída de cabos conectada
1	0 648 79	Utilizar para controlar remotamente dispositivos elétricos Ligação compatível com fio piloto (em sistemas de aquecimento compatíveis) Pode ser controlada através de um interruptor sem fios máx. 3000 W (protegido contra sobrecargas) Funções: - ON/OFF - medição da energia em tempo real e monitorização do consumo diário e mensal (com sistema de notificações configurável: falha, consumo) A luz LED (função indicadora) liga-se quando a saída de cabos está a ser utilizada Fornecida com tampa curva, suporte e quadro Não é possível instalar em postos múltiplos
1	0 648 98 0 648 83	○ Alumínio ● Preto
		Contactor conectado
1	4 121 71	CX ³ with Netatmo Ver caracteristicas técnicas pag. 414 1 módulo de 17,5 mm
		Micromódulo VMC conectado
1	0 677 66	Permite controlar um VMC 2 velocidades conectado Pode ser controlado por um ou mais interruptores sem fio para VMC, por voz através de um assistente de voz ou remotamente através da App Home+Control Compatível com todos os tipos de motores VMC de fluxo único e 2 velocidades até 250 W Deve ser instalado o mais próximo possível do VMC
		Interruptores sem fios para VMC
		Utilizado para controlar o micromódulo conectado para motor VMC Associar tocando no micromódulo ou através da App Home+Control Fornecido com bateria CR2032 3V e adesivos reposicionáveis Função LED para indicação de bateria fraca e programação Possibilidade de instalação em postos múltiplos
		Versão Mosaic with Netatmo
1	0 777 07LA	Fornecido com suporte, é necessário equipar com quadro de acabamento O Branco
1	K3583CW	Versão Living Now with Netatmo
		A equipar com tecla e quadro de acabamento



