

Casa conectada

produtos conectados para climatização

março 2023



Home + Control



XW8003



XG8003

Compatível com Zigbee 3.0
Produtos disponíveis nos distribuidores autorizados

Emb.	Ref.	Termostato conectado para gestão de ar condicionados
		<p>O termostato Smarther AC with Netatmo, juntamente com a APP Home + Control, é um dispositivo que permite controlar e monitorizar com precisão a temperatura nos quartos; toda a programação e a maioria das funções podem ser executadas de forma fácil e intuitiva através da aplicação. Graças à sua conexão Wi-Fi, o Smarther AC pode ser programado e controlado remotamente; também pode exibir a temperatura, velocidade do ventilador e umidade medida na divisão. O nível de temperatura e o modo Boost podem ser definidos localmente no termostato. O modo Boost permite ligar o sistema por um tempo limitado (15, 30 ou 45 minutos) independentemente da temperatura ou do programa Smarther AC with Netatmo também pode ser controlado com Assistentes de voz Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentação 110 a 240 Vac, 50/60 Hz; - Consumo máximo de 2 W; - Seção máxima dos condutores 1 x 1,5 mm²; - Temperatura de funcionamento de 5 a 40 °C; - Dispositivo sem fios em conformidade com o padrão 802.11b/g/n, frequência 2,4 - 2,4835 GHz, potência de transmissão < 20 dBm. Protocolo de segurança WEP/WPA/WPA2 IPv4 - Link de rádio: comunicação de curto alcance, frequência 868MHz/915MHz, potência de transmissão < 25mW e.r.p. (*) <p>Tipos de instalação</p> <ul style="list-style-type: none"> - montagem embutida, em caixas item 503E ou 500 - gesso cartonado, em caixas item PB503 e PB502 <p>Disponível em três cores: branco (XW8003), areia (XM8003) e preto (XG8003)</p> <p>Montagem embutida</p> <p>1 saída de controle on/off: 230 VA, contato seco, contato de baixa tensão, válvulas (4 A - 256 VA máx.) Para instalação em caixa embutida de 40 mm mínimo</p> <p>1 XW8003 ○ Branco 1 XM8003 ● Areia 1 XG8003 ● Preto</p> <p>Montagem à superfície</p> <p>2 saídas de controle on/off: 230 VA, contato seco, contato de baixa tensão, válvulas (4 A - 256 VA máx.) para gerir em simultâneo o modo verão/inverno</p> <p>1 XW8003W ○ Branco</p>

Emb.	Ref.	Termostato conectado para gestão de ar condicionados (cont.)
1	0 489 10	<p>Atuador zigbee para Ventiloincectores</p> <p>Este atuador pode ser usado em combinação com Smarther AC with Netatmo em instalações de termostato, para controlar diferentes tipos de carga de acordo com os requisitos.</p> <p>Este atuador DIN pode controlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unidade ventiloconvetor de 2 tubos com válvula On/Off - Unidade ventiloconvetor de 2 tubos com válvula de 3 vias - Unidade ventiloconvetor de 2 tubos com válvula de 0-10 V - Unidade ventiloconvetor de 4 tubos com duas válvulas On/Off - Unidade ventiloconvetor de 4 tubos com duas válvulas de 3 vias - Unidade ventiloconvetor de 4 tubos com duas válvulas de 0-10 V - Ventilador de 3 velocidades - 1 ventilador de 0-10 V
1	3460IR	<p>Interface IV para ar condicionado</p> <p>Micromódulo Zigbee para ser ligado ao split AC para tornar o ar condicionado compatível com o termostato de ar condicionado Smarther AC with Netatmo</p> <p>Pode ser instalado no ar condicionado Fornecido com cabo de 1,5 m Fonte de alimentação: 5 - 12 V e 110 - 240 V Dimensões: 60 x 60 x 30 mm</p> 