












E49


 L4669
L4669/500

Emb.	Ref.	Alimentadores
1	E49	 Alimentação 230 V~ Saída 27 V= Corrente máxima 600 mA 2 módulos
1	N E56	 Alimentação 230 V~ Saída 27 V= 1,2 A máx. 6 módulos
1	346020	 Alimentação adicional para HOMETOUCH e para reforçar os terminais 1-2 dos equipamento BUS de 2 fios (Posto externo, monitor videoporteiro,...) Alimentação : 230 V~ Saída 1-2 : 27 V= 600 mA máx. 2 módulos
1	F422	 Interface SCS-SCS Permite associar no mesmo sistema diferentes BUS (automação de alarme / videoporteiros) Também deve ser usado em instalações que exigem maior distância e/ou mais endereços 2 módulos DIN

Emb.	Ref.	Cabo MyHome para BUS
1	L4669	Cabopar trançado de dois condutores, sem blindagem, 2 x 0,35 mm ² Isolamento 300/500 V ● Cinza  Bobina de 100 metros
1	L4669/500	 Bobina de 500 metros
1	3515	Acessórios BUS  Borne BUS
1	3501K	Kit de configuração  Kit composto por: - 10 configuradores de cada número nº 0 ao nº 9 + pinça + chave + 2 conectores de 8 bornes + 2 conectores de 2 bornes
1	3501K/1	 Kit composto por 10 unidades de cada um dos seguintes configuradores: AUX, GEN, GR, AMB, ON, OFF, O/I, PUL, SLA, CEN, ↑, ↓LM