Temporização

relé temporizado



0 492 30

Emb.	Ref.	Relé temporizado
10	0 492 30	Relé cos φ = 0,5 - 230 V∿ +10% - 15% - 50 Hz Potência absorvida: 2 VA Poder de corte: 10 VA (mín.) / 200 VA (máx.) Para instalação em caixas de encastrar Ø 60 mm Comandável através de interruptores não luminosos Permite retardar o tempo de extinção do aparelho acionado (por ex.: extrator, ventilador, …) Com 3 níveis de temporização: 3, 6 ou 12 minutos

Termostato de ambiente saliente e telerruptores

0 491 67

0 498 98

0 491 20

Emb.	Ref.	Termostato de ambiente saliente mecânico
1	0 498 98	Com botão frontal para controlar a temperatura Gama de regulação de 7 ºC até 30 ºC Precisão da regulação: ± 1 ºC (categoria A) IP 20 - classe II Montagem saliente. Dimensões: 80 x 80 x 37 mm Com LED indicador de funcionamento 1 saída por contacto inversor livre de potencial Poder de corte: • 16 A - 230 V∿ - resistivo (cos φ = 1) - 50 / 60 Hz • 2,5 A - 230 V∿ - indutivo (cos φ = 0,6) - 50 / 60 Hz 10 mA a 500 mA máx. 12 a 48 V∿ / ⎓ Com seletor "verão/inverno"

Emb.	Ref.	Telerruptores 10 AX - 230 V∿ - 50 / 60 Hz
		IP 20 - IK 04 Particularmente indicados para instalações novas ou para reequipar instalações existentes Compatíveis com balastros eletrónicos e com lâmpadas fluocompactas Montagem sobre platinas ou em caixas isolantes, graças aos pontos de fixação integrados Também permitem ser montados em caixa de aparelhagem Ø 67 mm Com ligadores automáticos para condutores flexíveis ou rígidos (mín. 0,75 mm² / máx. 2,5 mm²) Potência: mín. 7 W / máx. 2 300 W Dimensões: 49 x 46 x 26 mm Para os casos de utilização com botões luminosos, a intensidade máx. admissível é de 50 mA
		Unipolares
10	0 491 20	Silencioso
10	0 491 21	Silencioso com temporizador. Permite economizar energia, desligando a iluminação após um período determinado. Temporização regulável: 1 a 60 minutos Com pré-aviso de extinção (pode ser desativado)
		Bipolar
10	0 491 67	Com 2 contactos NA Com 6 ligadores Tensão do circuito a comandar: 230 V∿ Intensidade absorvida: 0,04 A Dimensões: 49 x 50 x 36 mm

Características técnicas temporizadores



Instalação com 2 condutores

Temporização por divisões ou por pontos de luz



Instalação com 3 condutores

Temporização tradicional de luz de escadas ou por divisões