Sistema Plexo™ componível IP 55

outros mecanismos de comando

0 695 17

0 695 39

0 695 34

Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas ou espelho central
Com ligadores automáticos (ligação rápida)
Montagem saliente: utilizar as caixas salientes componíveis (p. 510)
Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar (p. 510)
Em encastrar, permitem passagem para IK 08 com o adaptador ref. 0 696 47 (p. 511)

Emb.	Ref.	Iluminação crepuscular
		IP 55 - IK 07 **Interruptor crepuscular** Funcionamento automático em função de um determinado nível de luminosidade (por ex.: acender ao cair da noite e desligar ao raiar do dia) Fornecidos com célula fotoelétrica integrada Fluxo de luminosidade regulável: de 0,5 até 1 500 lux Cargas máx. suportadas: - 1 400 W incandescente e halogéneo 230 V∿ - 400 VA halogéneo MBT com transformador eletrónico ou ferromagnético - 400 VA tubos fluorescentes Ø 26 mm e Ø 36 mm
1	0 696 17	○ Branco
5	0 695 17	● Cinzento

Emb.	Ref.	Interruptor temporizado luminoso 230 V∿ - 50 / 60 Hz
		IP 55 - IK 05 Eletrónico - 2 condutores Fornecido com LEDs Temporização regulável: de 25 s até 15 minutos Cargas máx. suportadas: - 1 000 W lâmpadas incandescentes - 400 W lâmpadas halogéneo 230 V∿ - 400 VA halogéneo MBT com transformador eletrónico ou ferromagnético - 400 VA tubos fluorescentes - 1 840 W circuito resistivo (por ex.: aquecimento)
5	0 696 04	○ Branco
5	0 695 04	● Cinzento

Emb.	Ref.	Comandos de estores 10 A - 250 V∿
		IP 55 - IK 07
		Interruptor duplo Para comando direto de motor elétrico (máx. 500 VA)
1	0 696 29	○ Branco
5	0 695 38	● Cinzento
		Botão duplo Para comandos de abertura e fecho por caixa de automatismos
5	0 695 39	● Cinzento

Emb.	Ref.	Comandos com chave Ronis N.º 455 3 A - 230 V∿
		IP 55 - IK 07 Fornecidos com jogo de 2 chaves Ronis N.º 455 Chave é extraível em qualquer posição Mecanismos com 2 contactos NA
		Com 2 posições (0-I)
1	0 695 34	● Cinzento
		Com 3 posições (I-0-II)
1	0 695 35	● Cinzento