Quadros fotovoltaicos a equipar e acessórios

4 140 37

4 148 00

4 148 03

Características técnicas em **www.legrand.pt**

Para instalações residenciais ligadas à rede elétrica.
Em conformidade com o guia UTE C 15-712-1

Emb.	Ref.	Quadros fotovoltaicos a equipar	
		Quadros estanques - IP 65 - IK 09 Total isolamento (equivalente a Classe II) Dedicado à proteção de corrente contínua de instalações fotovoltaicas Fornecido com paredes lisas para montagem de conectores tipo MC4 (sem anilhas), instruções e sinalização fotovoltaica dedicada Resistência UV de acordo com ISO 4892-2 Outras características: ver Quadros Plexo³ (p. 164)	
		Quadros Plexo³ 12 módulos 1000 V⎓	
		N.º de filas	N.º de obturadores 5 módulos
1	4 140 33	1	1
1	4 140 34	2	2
		Quadros Plexo³ 18 módulos 1000 V⎓	
1	4 140 35	1	3
1	4 140 36	2	4
1	4 140 37	3	5
1	4 140 38	4	6

Emb.	Ref.	Acessórios de instalação
		Kits de conectores do tipo MC4
1	4 140 92	Kit de conectores para montagem em cabos 4/6mm² Composição: - 20 conectores para bases (10 machos + 10 fêmeas) - 4 tampas (2 machos + 2 fêmeas) - 10 fechaduras
1	4 140 93	Kit de conectores para montagem bases nas paredes do quadro Composição: - 20 conectores para bases (10 machos + 10 fêmeas) - 20 tampas (10 machos + 10 fêmeas) - 10 fechaduras

Emb.	Ref.	Blocos de junção Viking 3	
		Aparafusar blocos de conexão para garantir a conexão elétrica entre 2 condutores de cobre para aplicação fotovoltaica Montagem em calha DIN prof. 15 mm e calha EN 60715, prof. 7,5 e 15mm Tensão Ui (V⎓): 1000 V, grau de poluição 2 de acordo com IEC 60664-1 Blocos de cor preta Escolha de acessórios de isolamento, de ligação equipotencial e proteção (p. 51)	
		1 junção - 1 entrada / 1 saída	
		Cabo Fotovoltaico Cobre - Secção máx. (mm²)	Passo (mm)
1	4 148 00	4	8
1	4 148 01	6	10
1	4 148 02	10	12
1	4 148 03	16	15
1	4 148 04	35	22