Sistema Plexo™ componível IP 55

paragem de emergência, sinalização luminosa, termorregulação, adaptador Osmoz

0 695 47

0 695 49

0 695 83 + 0 695 91

0 695 08

Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas ou espelho central
Com ligadores automáticos (ligação rápida)
Montagem saliente: utilizar as caixas salientes componíveis (p. 510)
Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar (p. 510)
Em encastrar, permitem passagem para IK 08 com o adaptador ref. 0 696 47 (p. 511)

Emb.	Ref.	Paragem de emergência 3 A - 230 V∿
		IP 55 - IK 07 Fornecidos com etiquetas "Paragem de emergência" Capot amarelo - Botoneira vermelha
1	0 695 47	**Botão de paragem por pressão** Unipolar - 1 contacto NF ◐ Cinzento/Amarelo
1	0 695 48	**Botão com desencravamento por chave** Contacto NA+NF Fornecido com 2 chaves Ronis N.º 455 Chave é extraível na posição "0" (stop) ◐ Cinzento/Amarelo
1	0 695 49	**Botão com desencravamento por rotação ¼ de volta** Contacto NA + NF ◐ Cinzento/Amarelo

Emb.	Ref.	Sinalização de balizagem
		IP 55 - IK 07
10	0 695 83	**Base de sinalizador** Base de sinalizador para lâmpada tipo E10 - 230 V - 4 W (ref. 0 898 04) Lâmpada fornecida Ligadores de parafusos Recebe os difusores abaixo ◐ Cinzento/Branco
		Difusores de balizagem
5	0 695 88	○ Incolor
5	0 695 89	● Verde
5	0 695 90	● Laranja
5	0 695 91	● Vermelho

Emb.	Ref.	Adaptador Plexo™ para funções "Osmoz"
1	0 695 68	Permite montagem dos auxiliares de comando e de sinalização Ø 22 mm da gama "Osmoz"

Emb.	Ref.	Termostato eletrónico de ambiente 250 V∿
1	ECO 0 695 08	**IP 55 - IK 07** Assegura a regulação (subida ou descida) da temperatura em locais húmidos ou de utilização específica (por ex: ateliers, laboratórios, estufas...) ◐ Cinzento/Branco Gama de regulação: de 7 °C até 30 °C Necessita tensão de alimentação 230 V∿ - 50 / 60 Hz Equipado com botão para função "verão/inverno" Saída por contacto inversor livre de potencial • Utilização em BT - Poder de corte: 8 A / 230 V∿ - cos φ = 1 (resistivo) 2 A / 230 V∿ - cos φ = 0,6 (indutivo) • Utilização em MBT - Poder de corte: 1 mA (mín.) até 500 mA (máx.) 12-48 V∿ / 12-24 V⎓ **Nota importante:** A regulação da temperatura só funciona corretamente cerca de 2 horas após a sua colocação em funcionamento (período de estabilização térmica)