Réguas de junção de ligação por parafusos Nylbloc™, Hypo™, Suprem 960™

0 342 17

0 342 21

0 342 05

0 342 65

0 342 32

12 elementos com parafusos imperdíveis
Fornecidas com parafusos desapertados
Material: polipropileno ignifugo (- 25 °C ate + 100 °C)
Temperatura ambiente de - 25 °C até + 55 °C (T 55)
De acordo com as normas EN 60998-2-1 e EN 60664-1

Réguas de junção Nylbloc™

Resistência ao fio incandescente 850 °C, de acordo com a norma EN 60695-2-11 ("Ensaios relativos aos riscos de fogo"). Tensão estipulada de isolamento 250 V
É possível utilização sob tensão estipulado de 400 V se integradas num conjunto com grau de poluição 2, categoria de sobretensão III, realizado segundo as exigências da norma EN 60664-1

Emb.	Ref.	Capacidade nominal (mm²)	Ø Furação (mm)	Intensidade máx. (A)
		Preto		
10	0 342 11	2,5	2,5	24
10	0 342 13	6	3,5	41
10	0 342 15	10	4,5	57
10	0 342 17	16	5,5	76
10	0 342 19	25	7	101
		Branco		
10	0 342 21	2,5	2,5	24
10	0 342 23	6	3,5	41
10	0 342 25	10	4,5	57
10	0 342 27	16	5,5	76
		Azul		
10	0 342 03	6	3,5	41
10	0 342 05	10	4,5	57
10	0 342 07	16	5,5	76
10	0 342 09	25	7	101

Réguas de junção Hypo

Para 2 condutores
Resistência ao fio incandescente 960 °C, de acordo com a norma EN 60695-2-11
Tensão estipulada de isolamento 450 V conforme norma EN 60998-2-1

Emb.	Ref.	Capacidade nominal (mm²)	Ø Furação (mm)	Intensidade máx. (A)
		Preto		
10	0 342 64	2,5	4	24
10	0 342 65	4	5	32
10	0 342 66	6	6	41
10	0 342 67	10	7,6	57

Réguas de junção Suprem 960

Para estabelecimentos que recebem público
Resistência ao fio incandescente 960 °C, de acordo com a norma EN 60695-2-11
Tensão estipulada de isolamento 250V conforme norma 60998-2-1
É possível utilização sob tensão estipulado de 400 V se integradas num conjunto com grau de poluição 2, categoria de sobretensão III, realizado segundo as exigências da norma EN 60664-1

Emb.	Ref.	Capacidade nominal (mm²)	Ø Furação (mm)	Intensidade máx. (A)
		Cinzento		
10	0 342 30	2,5	2,5	24
10	0 342 31	6	3,5	41
10	0 342 32	10	4,5	57
10	0 342 33	16	5,5	76

Réguas de junção de ligação por parafusos Suprem™, ligadores destacáveis e de porcelana

0 342 53

0 340 03

0 340 21

Réguas de junção Suprem anti-desgaste

12 elementos com parafusos imperdíveis
Fornecidas com parafusos desapertados
Parafuso com guias flexíveis de latão, para fixação de múltiplos condutores
Material: PVC preto - 40 °C a + 80 °C (90 °C em ponta)
Para utilização em MBT (≤ 50 V)
Temperatura ambiente de - 5 °C a + 40 °C

Emb.	Ref.	Capacidade (mm²)	Intensidade máx. (A)
10	0 342 45	4	25

Réguas de junção Suprem com pernos

Conjunto Macho + 12 contactos fêmea extraíveis
Material: PVC preto - 40 °C a + 80° C (90 °C em ponta)
Para utilização em MBT (≤ 50 V)
Temperatura ambiente de - 5 °C a + 40 °C

Emb.	Ref.	Capacidade (mm²)	Ø Furação (mm)	Intensidade máx. (A)
5	0 342 53	6	3,2	15
5	0 342 54	10	4,2	25

Réguas de 10 ligadores destacáveis

Com patas de fixação
Cor cinzento
Podem ser utilizados separadamente ou montados nas caixas ref. 0 340 20/21/22

Emb.	Ref.	Capacidade por ligador (mm²)	Passo (mm)
10	0 340 00	2 x 6	15
10	0 340 01	2 x 10	19,5
10	0 340 02	2 x 16	21
10	0 340 03	2 x 25	21,5
10	0 340 04	2 x 35	25

Caixa de material moldado IP 40 - IK 04

Fornecido sem ligadores
Tampa de encaixe direto por pressão ou por aperto de parafusos
Base da caixa com uma calha para fixação das réguas de 10 ligadores destacáveis

Emb.	Ref.	Dimensões (mm)	Réguas (mm²)	Comprimento da calha (mm)
10	0 340 20	76 x 66 x 33	6 e 10	55
10	0 340 21	100 x 80 x 36	6 - 10 - 16	84
10	0 340 22	118 x 92 x 45	6 - 10 - 16 - 25 - 35	110