Barras de neutro e ligação equipotencial

0 343 88

0 340 45

0 343 85

Emb.	Ref.	Barras terminais
		Para condutores Ø 6 até 12 mm Placas de ligação reversíveis, permitindo fazer um aperto a "zero" (0) Fixação por pistola de parafusos Ø 7, passo 150 e por parafusos
		Barra "Cosga"
5	0 343 88	Platina metálica 150 x 45 mm Fixação por parafusos Ø 3,5 mm
		Barra baixa
10	0 343 89	Platina plástica 95 x 20 mm (comprimento 125 mm) Fixação por parafusos Ø 5 mm
		Isolador de porcelana à vista
20	0 343 80	Recebe ligadores 40 a 75 mm² Diâmetro da porcelana Ø 36 - altura 38 mm
		Ligadores para isolador de porcelana à vista
		Parafuso Ø 7, passo 150
20	0 343 83	Capacidade ligadores 40 mm²
20	0 343 84	Capacidade ligadores 75 mm²

Ligadores porca hexagonal (6 lados)

Sem patas de fixação

Emb.	Ref.	Capacidade por ligador (mm²)	Largura da ranhura (passagem do cabo em mm)	Altura total (mm)
20	0 340 30	2 x 6	3,3	27
20	0 340 31	2 x 10	4,5	37
20	0 340 32	2 x 16	5,8	41
20	0 340 33	2 x 25	7,4	49
10	0 340 34	2 x 50	9,5	59

Com patas de fixação

Emb.	Ref.	Capacidade por ligador (mm²)	Largura da ranhura (passagem do cabo em mm)	Altura total (mm)	Entre eixos de fixação (mm)
20	0 340 42	2 x 16	5,8	41	37
20	0 340 43	2 x 25	7,4	49	37
10	0 340 44	2 x 50	9,5	59	44
10	0 340 45	2 x 70	11,7	71	62

Conectores de ligação equipotencial

Permitem realizar uma ligação equipotencial sobre as canalizações de uma instalação (por ex.: casas de banho ou locais técnicos)
Produtos desenvolvidos com um sistema de montagem fácil, rápida, segura e intuitiva:
- encaixe na tubagem por pressão
- fixação por rotação ¼ de volta
- fiabilidade da ligação ao longo do tempo

Resistência ao fio incandescente: 960 °C
Resistividade 0,4 m Ω
Cor: Cinzento

Emb.	Ref.	Canalizações Ø mín. (mm)	Canalizações Ø máx. (mm)	Secção de ligação (min. - máx.) (mm²)
20	0 343 85	12	16	6
10	0 343 86	18	22	16
10	0 343 87	28	32	16

Ligadores e caixas de junção


0 330 04


0 330 74

Ligadores de derivação

Para cabos de cobre
Ligadores monobloco montados numa base feita de fibra de vidro reforçada de poliéster
Placas de ligação reversíveis, permitindo fazer um aperto a "zero" (0) (exceto ref. 0 330 02)
Passagem do cabo sem corte
Possibilidade de utilização de cabos de junção de secção idêntica à do cabo principal
Resistência ao fio incandescente 960 °C, de acordo com a norma EN 60695-2-11

Emb.	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Intensidade nominal (A)
5	0 330 02	25	101
5	0 330 04	35	125
5	0 330 07	70	192
5	0 330 15	150	309
5	0 330 19	240	415

Caixas de junção IP 30 - IK 07

Para cabos de cobre
4 ligações por pólo
Placas de ligação reversíveis, permitindo fazer um aperto a "zero" (0) (exceto ref. 0 330 24 e 0 330 25)
Equipado com 4 ou 5 ligadores de junção montados sobre barras isoladas e tampa de cobertura
Entradas com pré-cortes para tubos de Ø 9 e 21 mm
Parafusos da tampa estanques
Cinzento RAL 7035

Emb.	Ref. 4 P	Ref. 5 P	Secção do cabo (mm²)	Intensidade nominal (A)
1	0 330 24	0 330 25	25	101
1	0 330 44	0 330 45	35	125
1	0 330 54	0 330 55	70	192
1	0 330 74		150	309
1	0 330 84		240	415