Keor PDU

monofásica VFD

3 103 32

Emb.	Ref.	UPS				
		Potência nominal (VA)	Potência ativa (W)	Autonomia (mín.)	N.º e tipo de tomadas de saída	Porta comunicação
1	3 103 31	800	480	até 15	8 IEC -C13	USB HID
1	3 103 32	800	480	até 15	8 Schuko	USB HID

Características técnicas

Características gerais	
Potência nominal (VA)	800
Potência ativa (W)	480
Entrada	
Tensão de entrada	230 V
Frequência de entrada	45-65 Hz
Amplitude de tensão de entrada	180 - 270 VAC
Saída	
Tensão de saída	220/230/240 VAC ±10%
Frequência de saída (nominal)	50/60 Hz ±1%
Factor de potência	0,6
Bateria	
Tipo	VRLA - AGM sem manutenção
Tempo de recarga (h)	4-6 (90% da capacidade)
Comunicação e gestão	
Comunicação	USB
Visualização e sinalização	3 LED para monitorização em tempo real do estado da UPS
Características mecânicas	
Dimensões A x L x P (mm)	88 x 440 x 150
Peso líquido (kg)	5,5
Condições ambientais	
Temperatura de funcionamiento (°C)	0 ÷ 40
Humidade relativa (%)	< 95% (sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Nível de ruído a 1 mt (dBA)	≤40 dB
Certificações	
Normas	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 (VFD)

TOMADAS SCHUKO



TOMADAS STANDARD IEC C 13



PAINEL TRASEIRO



NOTA: os valores de autonomia expressos em minutos, representam uma estimativa e podem variar consoante as características da carga, as condições de funcionamento e o ambiente.