

## Mosaic™

#### tomadas de corrente especiais

## Mosaic™

#### tomadas para standards internacionais









Emb.

10

10

Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605

Tomada equipotencial Permite iqualizar os potenciais de todos os elementos condutores e de todas as massas, limitando a tensão de contacto a um valor não perigoso para as pessoas Especialmente indicada para utilização em meio hospitalar para não perturbar materiais sensíveis Conforme às normas IEC 60364-7-710 e DIN 42801 O Branco Antimicrobial<sup>(1)</sup> - 1 módulo 0 787 00



O Branco Antimicrobial<sup>(1)</sup> - 2 módulos

## Ficha equipotencial

7 759 93 Ficha de ligação equipotencial, para utilização com a tomada acima

# Tomada 2P+T de manipulação facilitada

Equipada de uma alavanca que permite uma fácil inserção ou extração da ficha, sem grande esforço Sem qualquer ação sobre a alavanca, funciona como uma tomada 2P+T tradicional



0 772 31

0 771 50

0 775 86

O Branco Antimicrobial<sup>(1)</sup> - 5 módulos


## Tomada 2P - MBT

3 A - entre eixo 12 mm - para ficha ref. 0 500 05 Ligadores de parafusos

O Branco Antimicrobial<sup>(1)</sup> - 1 módulo

# Tomada para máquina de barbear IP 24 - IK 04 230 V $\sim$ / 120-230 V $\sim$ - 50-60 Hz

De acordo com as normas EN 60742 e EN 61558-2-5 Ligadores automáticos (ligação rápida) Fornecida com suporte de fixação e cóm quadro Instalar com caixa de encastrar Batibox ref. 0 801 55 Nota importante: Não instalar em caixas salientes O Branco - 5 módulos



#### Emb. Tomadas para outros standards internacionais Nota: Estas tomadas destinam-se a países de mercados externos. É, por isso, imprescindível que seja acautelada uma verificação prévia das exigências regulamentares aplicáveis nesses países Standard Francês Com perno de terra saliente Ligadores automáticos (ligação rápida) 2 módulos 10 0 771 40 O Branco 10 0 771 14 Vermelha (RAL 3020) - com dispositivo de encravamento 10 0 771 19 O Com tampa - Branco Antimicrobial(1) Standard Euro-US 10 0 775 02 O Branco - 2 módulos 2P+T Standard Norte-americano ○ Branco - 2 módulos 2P+T - 15 A - 127 V 10 0 775 04 Standard Britânico 10 0 775 05 O Branco - 2 módulos 2P+T - 13 A - 230 V Standard Italiano ○ Branco - 1 módulo 2P+T - 10/16A - 230 V 10 0 775 11 Standard Suíço O Branco - 2 módulos 2P+T - Tipo 13 - 230 V 10 0 775 06

Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605