Mosaic™

tomadas com conectores de cobre, switches

0 786 22

0 779 00

Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, **p. 604-605**

Emb.	Ref.	Tomadas com conectores de cobre ired
		Tomadas RJ 45 com 2 saídas fêmea Facilidade de ligação na parte traseira bastando ligar uma ficha macho Garantem o acesso à rede para a tomada RJ 45 Permitem criar ligações de cat. 6 e cat. 5e De acordo com as normas ISO 11801, EN 50173 e ANSI/TIA 568 no quadro de uma utilização com as caixas de distribuição de zona Entrada de cabo multidirecional Instalação possível em todos os suportes com profundidade mínima 40 mm
		Cat. 6A STP
10	0 786 28	○ Branco - 2 módulos
10	0 786 29	● Alumínio - 2 módulos
		Cat. 6 FTP 9 contactos
10	0 786 23	○ Branco - 2 módulos
10	0 786 27	● Alumínio - 2 módulos
		Cat. 6 UTP 9 contactos
10	0 786 22	○ Branco - 2 módulos
10	0 786 26	● Alumínio - 2 módulos

Emb.	Ref.	Switches 10/100 base T encastráveis
		Non manageable switches Permitem a ligação em rede de dispositivos informáticos periféricos, tais como: computadores, impressoras, servidores sem quadro bastidor, … Esses periféricos necessitam utilizar cartões de rede Ethernet 10/100 base T para transmissão de dados a 10/100 Mbps Possibilidade de estender uma rede existente por simples substituição de uma tomada RJ 45 Ligação do cabo sem ferramenta De acordo com as normas IEEE 802-3 (Ethernet) e EN 50.081/82-2 (requisitos CEM) Instalação em todos os suportes Mosaic de prof. mínima 40 mm 6 portas frontais + 1 conector RJ 45 lateral para cablagem e teste Equipados com sinalizadores de estado que permitem identificar o tráfego e as anomalias Identificação de 1 a 6 para cada porta + porta-etiqueta transparente para identificação do switch ○ Branco - 6 módulos
1	0 779 01	Alimentação PoE (Power over Ethernet - norma 802.3 af) Utilizar um injector PoE
1	0 779 00	Alimentação 230 V∿

Mosaic™

adaptadores RJ 45, tomadas com conectores fibra ótica

0 786 13

0 786 17

Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, **p. 604-605**

Emb.	Ref.	Adaptadores para tomadas RJ 45
		Equipados com porta-etiqueta transparente ○ Branco - 2 módulos
10	0 786 04	Para 1 conector formato Keystone
10	0 786 10	Para 2 conectores formato Keystone
10	0 786 13	Para 2 conectores formato Keystone Com saída a 45º
10	0 786 02	Para 1 conector Systimax
10	0 786 03	Para 2 conectores UTP Systimax
10	0 786 09	Para 1 conector Infra+

Emb.	Ref.	Tomadas com conectores de fibra ótica
		Equipadas com conectores duplex (2 entradas / 2 saídas), permitindo a ligação de 2 fibras (equipadas com o seu respetivo conector) Fornecidas com tampas de proteção Equipadas com porta-etiquetas transparente
		Tomada fibra ótica 2 x SC/APC monomodo ired Ligação tipo "push-pull" Equipada com "shutters" (proteção laser)
1	0 786 14	○ Branco - 2 módulos
1	0 794 15L	● Alumínio - 2 módulos
1	0 791 14L	● Preto mate - 2 módulos
	N	
		Tomada fibra ótica 2 x ST Ligação tipo baioneta (compatível com STII)
1	0 786 16	○ Branco - 2 módulos
		Tomada fibra ótica 2 x SC Ligação tipo "push-pull"
1	0 786 17	○ Branco - 2 módulos
		Tomada fibra ótica 2 x LC Ligação tipo "push-pull"
1	0 786 18	○ Branco - 2 módulos

SUB D, USB para dados, amplificador USB, **p. 595**