

Keor SPE

UPS Line Interactive - 750 a 3000 VA



Keor SPE

UPS Line Interactive - 750 a 3000 VA

Line interactive



3 110 60

UPS monofásicas para postos de trabalho, servidores, switches / routers, modems, redes de computadores ...
Proteção contra sobretensão, sobrecarga e curto-circuito
Saída sinusoidal
Ecrã LCD

Gestão avançada de acordo com o nível de descarga da bateria
Autodiagnóstico integrado e regulador de tensão AVR eletrónico
Função de inicialização a frio
Controle do microprocessador
Bateria hot-swap (troca a quente)

Projetado para garantir paragem de emergência remota (EPO)
Nota: os valores de autonomia são estimados em minutos e podem variar de acordo com as características da carga, as condições de uso e ambiente


Emb.	Ref.	UPS com tomadas de saída IEC						
		Potência nominal (VA)	Potência ativa (VA)	Autonomia (min.)	N.º de tomadas IEC 10A	N.º de tomadas IEC 16A		Porta de comunicação
1	3 110 60	750	600	9	6	-		USB-RS232
1	3 110 61	1000	800	7	8	-		USB-RS232
1	3 110 62	1500	1200	7	8	-		USB-RS232
1	3 110 63	2000	1600	7	8	-		USB-RS232
1	3 110 64	3000	2400	4	8	1		USB-RS232

Características

Características gerais	3 110 60	3 110 61	3 110 62	3 110 63	3 110 64
Potência nominal (VA)	750	1000	1500	2000	3000
Potência ativa (VA)	600	800	1200	1600	2400
Tecnologia	Line interactive (VI)				
Forma de onda	Sinusoidal				
Entrada					
Tensão de entrada	175 Vac - 288 Vac				
Frequência de entrada	50-60 Hz				
Saída					
Tensão de entrada	230 V, ajustável a 200/208/220/230/240 V				
Frequência de saída (nominal)	50/60 Hz ± 0,5 %				
THD Tensão de saída	< 3 % com carga linear				
Baterias					
Número de baterias	2	2	3	4	4
Tipo/tensão de série das baterias	12 V - 7 Ah	12 V - 9 Ah	12 V - 9 Ah	12 V - 9 Ah	12 V - 9 Ah
Comunicação e gestão					
Display e sinalização	Ecrã LCD, 5 botões e 3 LEDs para controle em tempo real do estado da UPS				
Proteção as linhas telefônicas e informáticas	Circuitos eletrônicos (contra as sobrecargas e curtos-circuitos, retroalimentação, sobreaquecimento) Paragem de emergência EPO				
Características mecânicas					
Dimensões A x L x P (mm)	238 x 170 x 325		238 x 170 x 438		
Peso líquido (kg)	14	14,5	18,9	23	26,5
Condições ambientais					
Temperatura de funcionamento (°C)	0 - 40 °C				
Humidade relativa (%)	0 - 95 % Não condensante				
Nível de ruído a 1 metro (dBA)	< 40				
Certificações					
Normas	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3				


750 VA

Ref. 3 110 60




1000 VA

Ref. 3 110 61




1500 VA

Ref. 3 110 62



2000 VA

Ref. 3 110 63



3000 VA

Ref. 3 110 64

