Caixa de chão IP 44 para revestimento mosaico/mármore

6 896 22

0 896 87

6 896 23



6 896 23 + 0 896 87

Características técnicas em **www.legrand.pt**

Conforme norma IEC 60670-23 e EN 50 085-2.2
Compatível com chão de betonilha

Emb.	Ref.	
		Caixas de chão IP 44 para revestimento de mosaico/mármore Para ser instalado na caixa de encastrar ref. 0 896 04 para chão em betonilha
1	6 896 22	**Tampa lisa sem saída de cabos** Altura para revestimento de 8 a 24 mm de espessura Pode ser utilizada como caixa de visita ou equipar com 1 kit de suportes verticais ref. 6 896 57
1	6 896 23	**Tampa com saída de cabos** Altura para revestimento de 8 a 24 mm de espessura Pode ser utilizada como caixa de visita ou equipar com 1 kit de suportes verticais ref. 6 896 57 Pode ser equipada com saída de cabos ref. 0 896 87
1	0 896 87	**Acessório de saída de cabos** Para caixas de chão IP 44 ou IP 66 com saída de cabo central ref. 6 896 23 e ref. 0 896 86
1	0 896 04	**Caixa de encastrar para caixa de chão IP 44** Para instalar as caixas de chão ref. 6 896 22/23 para chão de betonilha
1	6 896 57	**Suportes verticais para mecanismos Mosaic** Kit de 2 suportes de 8 módulos

Caixas de chão IP 66 - 4 módulos

para pavimento técnico e betão

0 880 64 equipar com mecanismos Mosaic

0 880 61 equipar com mecanismos Mosaic

0 880 69

Consultar características técnica em **www.legrand.pt**

De acordo com a norma EN 60-670-1 e EN 60 670-23
IP 66 (quando a tampa está fechada) / IP 54 (com a saída de cabos ref. 0 880 62)
IK 09

Ref.	Emb.	
		IP 66 caixas de chão - 4 módulos Fornecido com tampa e suporte de 4 módulos para Mosaic Para instalado em pavimento betão necessário caixa de encastrar ref. 0 880 62 ou direto em pavimento técnico
1	0 880 61	**Com tampa removível** Pode ser equipada com acessório de saída de cabos ref. 0 880 62 Acabamento em aço inoxidável
1	0 880 64	**Com tampa articulada** Compatível com tomadas com ângulo Acabamento em aço inoxidável
1	0 880 69	**Caixa de encastrar** Caixa ajustável para caixas de chão IP 66 em pavimentos de betão Fornecido com capa de proteção Ligação de condutas de Ø 20 mm Altura mínima de betão: 65 mm
1	0 880 62	**Saída de cabos** Acessório de saída de cabos IP 54