Incara™ Disq 60

para gabinetes, escritórios e espaços partilhados

6 547 27F

6 547 25F

6 547 28

6 547 28 com tampa aberta

6 547 32

6 547 30

6 547 31

Características técnicas, **p. 694**

Para montagem encastrada em mobiliário, com corte de Ø 60 mm
Três métodos de instalação:
- Montagem encastrada no mobiliário (ex.: secretária), 6-40 mm de espessura
- Montagem numa superfície macia (ex.: poltrona, sofá) utilizando um acessório dedicado
- Montagem encastrada num painel metálico (ex.: cacifo), 1 mm de espessura

Emb.	Ref.	Tomadas 2P+T tipo Schuko
		16 A - 250 V∿ - 50/60 Hz Especialmente concebidas para zonas de grande movimentação (testadas até 30 000 operações) e equipadas com obturadores de proteção. Em conformidade com a norma IEC 60881-1
		Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3
1	6 547 27F	Metal
1	6 547 25F	Branco
1	6 547 26F	Preto
		Com cabo 2 m e ficha 2P+T
1	6 547 27	Metal
1	6 547 25	Branco
1	6 547 26	Preto

Emb.	Ref.	Tomadas 2P+T tipo Schuko com tampa metálica
		16 A - 250 V∿ - 50/60 Hz Especialmente concebidas para zonas de grande movimentação (testadas até 30 000 operações) e equipadas com obturadores de proteção Em conformidade com a norma IEC 60881-1 Com Tampa giratória (deslizante) Para maior proteção e aspeto limpo e elegante
		Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3
1	6 547 28F	Metal
		Com cabo 2 m e ficha 2P+T
1	6 547 28	Metal

Emb.	Ref.	Carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
		Alimentação: 110-240 V∿ - 50/60 Hz. Em conformidade com a norma IEC 62368-1
		Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3
1	6 547 32F	Metal
1	6 547 30F	Branco
1	6 547 31F	Preto
		Com cabo 2 m e ficha 2P+T
1	6 547 32	Metal
1	6 547 30	Branco
1	6 547 31	Preto

Emb.	Ref.	Carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W com tampa metálica
		Alimentação: 110-240 V∿ - 50/60 Hz Em conformidade com a norma IEC 62368-1 Com tampa giratória (deslizante) Para maior proteção e aspeto limpo e elegante
		Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3
1	6 547 33F	Metal
		Com cabo 2 m e ficha 2P+T
1	6 547 33	Metal

Emb.	Ref.	Acessório para instalação numa superfície macia
15	6 547 39	Para reforçar a cobertura do tecido e dar maior estabilidade ao produto

Emb.	Ref.	Acessórios Wieland
		Combinação conector Wieland GST18i3 / cabo com ficha 2P+T
1	6 549 86	Comprimento 2 m
1	6 549 87	Comprimento 3 m
		Caixa de proteção
1	6 547 99	Para os conectores Wieland GST18i3

Outras configurações, standards de tomadas e acabamentos disponíveis sob consulta ou através do software pCon