Incara™ Electr'On

para escritórios individuais e espaços de colaboração

6 549 22

6 549 23

6 549 09

6 549 09
+ acabamento ref. 6 549 35

6 549 37

6 549 38

Características técnicas, **p. 704**

Produto móvel, equipado com base Zamak e superfície antiderrapante
Acessório de fixação (Suporte, ref. 6 549 38) a ser encomendado separadamente

Emb.	Ref.	
		Kits carregadores USB Tipo-A + Tipo-C - 15 W
		Com cobertura de acabamento integrada e cabo trançado (cobertura tecido) comprimento 2,5 m Alimentação 110-240 V∿ - 50/60 Hz Em conformidade com a norma IEC 62368-1
		1 elemento
1	6 549 22	○ Branco
1	6 549 23	● Preto
		Carregadores USB Tipo-A + Tipo-C - 15 W
		Com cabo trançado de 2,5 m (cobertura tecido) Alimentação 110-240 V∿ - 50/60 Hz Em conformidade com a norma IEC 62368-1
		1 elemento Bases a serem equipadas com coberturas para acabamento de 1 elemento, ref. 6 549 30/31/32/33
1	6 549 18	○ Branco
1	6 549 20	● Preto
		Tomadas 2P+T Schuko à face
		Tomadas especialmente adaptadas para utilização em áreas de grande movimento (foram testadas até 30 000 operações) 2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 V∿ - 50/60 Hz Equipadas com obturadores de proteção Com cabo trançado de 2,5 m (cobertura tecido) Em conformidade com a norma IEC 60881-1
		1 elemento Bases a serem equipadas com coberturas para acabamento de 1 elemento, ref. 6 549 30/31/32/33
1	6 549 06	○ Branco
1	6 549 07	● Preto
		2 elementos Bases a serem equipadas com coberturas para acabamento de 2 elementos, ref. 6 549 34/35/36/37
1	6 549 10	○ Branco
1	6 549 11	● Preto
		Tomadas 2P+T Schuko à face + carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
		Tomadas especialmente adaptadas para utilização em áreas de grande movimento (foram testadas até 30 000 operações) Com cabo trançado de 2,5 m (cobertura tecido) 2P+T: tipo Schuko, 16 A, 250 V∿, 50/60 Hz Equipadas com obturadores de proteção Conformes com a norma IEC 60881-1 USB: alimentação 110-240 V∿ - 50/60 Hz Em conformidade com a norma IEC 62368-1
		2 elementos Bases a serem equipadas com coberturas para acabamento de 2 elementos, ref. 6 549 34/35/36/37
1	6 549 08	○ Branco
1	6 549 09	● Preto

Emb.	Ref.	
		Coberturas de acabamento
		Montagem por encaixe Fixação por ¼ de volta e com sistema antirroubo integrado
		1 elemento
1	6 549 31	Carvalho
1	6 549 30	Cimento
1	6 549 32	○ Branco plástico
1	6 549 33	● Preto plástico
		2 elementos
1	6 549 35	Carvalho
1	6 549 34	Cimento
1	6 549 36	○ Branco plástico
1	6 549 37	● Preto plástico
		Suporte de fixação
		Acessório de fixação: Suporte metálico inclinado para colocação ergonómica perto do utilizador Compatível com Incara Electr'On de 1 e 2 elementos
1	6 549 38	● Preto

Outras configurações ou outros acabamentos disponíveis sob consulta ou através do software pCon