# URA ONE^LED

## blocos autónomos de interior a LED


6 616 31

6 616 31 + 6 616 55

6 616 31 + 6 616 65


6 616 64 + 6 616 70

Blocos autónomos a LED com duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente
Flusco luminoso de 120 lúmens para todos os blocos URA ONE^LED em modo permanente
LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada
LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos
IP 42 - IK 07
Classe II ⧈
Fonte de alimentação: 230V∿ ±10% - 50 / 60 Hz
Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos P/NP
Baterias Ni-Cd ou Ni-MH
Autonomia: 1 ou 3 horas
Tempo de recarga: 24 horas
Base do bloco com pré-cortes para fácil instalação e manutenção
Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector
Ligadores automáticos de 2,5 mm², tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS
Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização
1 LED verde apagado: ausência de tensão ou problema nas baterias
Difusor opal
Produto 100% reciclável no final da sua vida útil
Instalação encastrada, saliente, suspensa ou com placa vertical

### URA ONE^LED standard

**Não permanente**

| Emb. | Ref. | Lúmens | Autonomia | Bateria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 616 20 | 70 | 1 h | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 21 | 100 | 1 h | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 22 | 160 | 1 h | Ni-Cd |

**Permanente / Não permanente**
Os blocos funcionam em modo permanente ou não permanente em função da cablagem realizada

| Emb. | Ref. | Lúmens | Autonomia | Bateria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 616 31 | 100 | 1 h | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 32 | 160 | 1 h | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 33 | 200 | 1 h | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 34 | 350 | 1 h | Ni-Cd |
| 1 | 6 616 40 | 100 | 3 h | Ni-MH |
| 1 | 6 616 42 | 200 | 2 h | Ni-Cd |

**Permanente / Não permanente**
Cada bloco deteta e comunica o seu estado através de LEDs de sinalização (verde / amarelo)
Funciona em modo de autoteste ou centralizado
O modo centralizado é ativado atribuindo um endereço a cada bloco através de uma ferramenta dedicada (ref. 0 626 10) por infravermelhos e uma cablagem BUS complementar
Os blocos funcionam em modo permanente ou não permanente em função da cablagem realizada

| Emb. | Ref. | Lúmens | Autonomia | Bateria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 626 31 | 100 | 1 h | Ni-Cd |
| 1 | 6 626 33 | 200 | 1 h | Ni-Cd |
| 1 | 6 626 34 | 350 | 1 h | Ni-MH |
| 1 | 6 626 40 | 100 | 3 h | Ni-MH |

### Acessórios

| Emb. | Ref. | |
|---|---|---|
| | | **Caixa de encastrar para teto falso ou paredes ocas** |
| 1 | 6 616 50 | Cor branco |
| 1 | 6 616 51 | Cor alumínio |
| 1 | 6 616 64 | Placa vertical para pictogramas |
| 1 | 6 616 65 | Placa vertical para pictogramas com aro de encastrar |
| 1 | 0 626 10 | Ferramenta de teste e configuração IV para blocos endereçáveis |
| | | **Moldura decorativa para instalação saliente** |
| 1 | 6 616 54 | Cor branco |
| 1 | 6 616 55 | Cor alumínio |
| | | **Braço para suspensão do bloco** |
| 1 | 6 616 58 | Cor branco |
| 1 | 6 616 59 | Cor alumínio |
| | | **Acessório de suspensão vertical** Compatível com placa vertical para pictogramas, fornecido com tubo metálico de Ø 16 mm de 40 cm de comprimento |
| 1 | 6 616 62 | Cor branco |
| 1 | 6 616 63 | Cor alumínio |

Sistema de endereçamento e monitorização, LVS2 **p. 708**