Projetores orientáveis autónomos LED

6 614 51

6 614 52

Dimensões em **www.legrand.pt**

De acordo com a norma NP EN 60598-2-22
Não permanente
LEDs de alta potência com distribuição de luz otimizada
IP 55 - IK 07 - Classe II
Alimentação: 230 VA, ±10% - 50/60 Hz
Fonte comutada de baixo consumo
Baterias Ni-Cd
Tempo de carga: 24 horas
Autonomia: 1, 2 e 3 horas
Bornes de grande capacidade: 2 x 2.5 mm²
Indicador de carga LED de alta luminosidade, visível desde o solo mesmo em instalações de grande altura
Colocação em repouso através do telecomando ref. 0 039 00

Projetores autoteste / endereçável

Não permanente
Projetores com sistema de auto teste automático integrado, realiza os teste periódicos do estados dos seus componentes
Resultado de testes é visível através da sinalização de LEDs (verde - OK e amarelo com defeito)
Função endereçável é ativada definindo um ID em cada bloco com a ferramenta de configuração de infravermelho (ref. 0 626 10) e uma cablagem BUS complementar. O estado de funcionamento dos blocos autónomos endereçáveis pode ser centralizado pela interface (ref. 0 626 00) e monitorizado num ecrã tátil local (ref. 0 626 01), ou com o software Legrand Vision System (L.V.S. 2)

Emb.	Ref.	Lúmens	Autonomia	Bateria
1	6 624 52	1500	1 h	Ni - Cd

Projetores Standard

Não permanente
Os testes de manutenção realizam-se de forma manual

Emb.	Ref.	Lúmens	Autonomia	Bateria
1	6 614 50	600	1 h	Ni - Cd
1	6 614 51	900	1 h	Ni - Cd
1	6 614 52	1500	1 h	Ni - Cd
1	6 614 54	1000	2 h	Ni - Cd
1	6 614 53	2500	1 h	Ni - Cd

Grelhas de proteção e etiquetas de sinalização - para blocos autónomos



0 626 90

0 612 00

Grelhas de proteção

Emb.	Ref.	
		Grelhas de proteção metálicas Resistência ao choque: 20 joules - IK 10 Fixação nos 4 lados
1	0 626 90	Grelha de proteção metálica para a URA21^{LED} e B65^{LED}
1	0 626 93	Grelha de proteção metálica para a URA34^{LED} e B66^{LED}
		Grelhas de proteção metálicas anti vândalo Resistência ao choque: 50 joules - IK 20 Particularmente utilizado em parques de estacionamento e edifícios sujeitos a atos de vandalismo Duplo sistema de fixação
1	0 629 92	Grelha de proteção metálica anti vândalo
1	0 626 99	Conjunto de 4 parafusos anti vândalo
1	0 609 10	Ferramenta para parafusos anti vândalo

Etiquetas para URA ONE^{LED}, URA21^{LED} e B65^{LED}

Emb.	Ref.		
5	6 616 70		100 x 200 mm
5	6 616 71		100 x 200 mm
5	6 616 72		100 x 200 mm
5	6 616 80	EXIT	100 x 200 mm
5	6 616 87	SAÍDA	100 x 200 mm
5	6 616 90		100 x 200 mm
5	6616 91		100 x 200 mm

Etiquetas para U34^{LED} e B66^{LED}

Emb.	Ref.		
5	0 612 00		327 x 109 mm
5	0 612 01		327 x 109 mm
5	0 612 02		327 x 109 mm

Etiquetas para INOX^{LED}, e ATEX^{LED}

Emb.	Ref.		
5	6 608 65		310 x 112 mm
5	6 608 66		310 x 112 mm
5	6 608 67		310 x 112 mm
5	6 608 69		310 x 112 mm
5	6 608 74	SAÍDA	310 x 112 mm
5	6 608 75		310 x 112 mm
5	6 608 76		310 x 112 mm