Lanterna portátil a LED

0 607 97

Emb.	Ref.	Lanterna LED
1	0 607 97	Botão On/Off com 3 níveis de luminosidade: - 20 lúmens / 3 horas autonomia - 40 lúmens / 1,5 horas autonomia - 60 lúmens / 1 horas autonomia Baterias amigas do ambiente, Ni-MH Fornecido com transformador de 12 V DC para carregar as baterias e conector principal Fonte de alimentação: 230V∿ ±10% - 50/60 Hz IP 43 - IK 07 Classe II ⧈

Pilotos de balizagem Lipso LED

6 609 02

6 609 12



6 609 41

6 609 43

Emb.	Ref.		Pilotos de balizagem autónomos IP 44 - IK 17
			Pilotos autónomos de balizagem com marca AENOR segundo a norma NP EN 60598-2-22 Alimentação para pilotos autónomos: 230 V∿ ± 10% 50/60 Hz Tempo de carga: 24 horas. Autonomia: 1 hora Fluxo luminoso: 1,5 lúmens Sinalização com LEDs de cor de alta luminosidade e longa duração (100 000 horas de duração de vida) indicadores de carga da bateria. Classe II ⧈ Instalam-se em caixa própria, em caixa universal, ou em paredes tipo Pladur® 2 tipos de iluminação: frontal e lateral Acabamento Zamak, cor alumínio Baterias Ni-Cd 2,4 V - 2/3 AAA Telecomando. Para colocação em repouso Bornes para 2 cabos de 1,5 mm² Capacidade da caixa de encastrar para 8 cabos de 1,5 mm² Fixação na caixa com 1 só parafuso sem necessidade de nivelamento LEDs sem manutenção
		Luz lateral / Luz frontal	**Pilotos autónomos IP 44 - IK 07**
			Com sinalização em diferentes cores e iluminação de emergência em cor branca
1	6 609 01	6 609 11	Azul
1	6 609 02	6 609 12	Branco
1		6 609 13	Vermelho
1		6 609 14	Verde
1	6 609 05	6 609 15	Âmbar
		Luz lateral / Luz frontal	**Pilotos de rodapé 230 V - IP 44**
			Somente com tensão de rede 230 V∿ Com 7 LEDs de sinalização em diferentes cores
	6 609 51	6 609 53	Azul
	6 609 52	6 609 54	Branco
			Acessórios
1	6 609 41		Caixa de encastrar
1	6 609 42		Espelho adaptador para caixa de diâmetro 60/65 mm
1	6 609 43		Adaptador de parede do tipo Pladur®
1	6 609 44		Espelho redondo 68 mm
1	6 609 45		Espelho quadrado 68 x 68 mm
			Fontes de alimentação
			Para pilotos de balizagem centralizados
1	0 618 65		Para máximo 35 pilotos
1	0 618 66		Para máximo 85 pilotos