Sinalização sonora

0 413 49

0 414 19

0 414 62

0 415 33

0 415 43/45

0 415 23

0 415 25

Campainhas industriais

Classe II ⧈
Revestimento em poliéster anticorrosão
Funcionamento contínuo: 200 h máx.

Corrente contínua
IP 44 - IK 10
Ø 150 mm

Emb.	Ref.	Cor vermelha RAL 3000	Tensão (V⎓)	Consumo médio (mA)	Pot. acústica a 1 m (dB)	Tensão mínima (V)	Peso (kg)
1	0 414 62		24	70	90	13,5	1

Corrente alternada 50/60 Hz
IP 40 - IK 08
Ø 100 mm

Emb.	Ref.	Cor cinzenta RAL 7037	Tensão (V∿)	Potência (VA)	Consumo (mA)	Pot. acústica a 1 m (dB)	Peso (kg)
1	0 413 49		230	11	50	95	0,8

IP 44 - IK 10
Ø 150 mm

Emb.	Ref.	Tensão (V⎓)	Potência (VA)	Consumo (mA)	Pot. acústica a 1 m (dB)	Peso (kg)
1	0 414 16	24	9	360	98	1
1	0 414 19	230	13	50	90	1

Sirenes industriais 100 dB

Som contínuo frequência 350 / 400 Hz.
IP 20 - IK 08 (IP 54 com caixa estanque ref. 0 415 24)
Utilização em funcionamento descontínuo **(1)**

Emb.	Ref.		Consumo (mA)
1	0 415 20	Alimentação 24 V∿ e ⎓	820 sob 24 V∿
1	0 415 23	Alimentação 230 V∿	120
1	0 415 24	Caixa estanque IP 54 para sirenes	

(1) Ciclo a respeitar: 1 min de marcha, 10 min de repouso, a realizar por comando exterior

Besouros para sinalização industrial 75 dB

Para encastrar em furo Ø 16, 22 e 33 mm
Som intermitente, frequência 3 600 Hz
Utilização possível em funcionamento contínuo
Equipados com led pisca-pisca
IP 30

Emb.	Ref.		Consumo (mA)
1	0 415 25	Alimentação 24 V∿ e ⎓	5
1	0 415 26	Alimentação 230 V∿	4

Sirenes eletromecânicas

IP 30 - IK 05
Fornecidas com garras de fixação para montagem semiencastrada

Corrente contínua

Emb.	Ref.	Tensão (V⎓)	Pot. (W)	Cons. (mA)	Potência acústica méd. a 1 m (dB)	Peso (kg)	Funcion. c/botão bloqueado (h)
1	0 415 32	12	11	889	98	0,2	200
1	0 415 33	24	12	516	100	0,2	200

Corrente alternada 50/60 Hz

Emb.	Ref.	Tensão (V∿)					
1	0 415 36	24	12,5	531	100	0,2	200
1	0 415 39	230	57	250	105	0,35	100

Sirenes eletrónicas multisom

Volume de som regulável até 106 dB
Seleção, entre 16 sons possíveis, por comutador rotativo, permitindo a identificação de um acontecimento definido (ver p. anterior)
Dimensões: 121 x 143 x 61,5 mm

1 0 415 43 Alimentação 12 a 48 V⎓
Com entradas auxiliares a 12/48 V⎓ para:
- 2.° som AFNOR NF S 32-001 para alarme incêndio
- 3.° som para alarme anti-intrusão

IP 31 - IK 07

1 0 415 45 Alimentação 230 V∿
IP 44 - IK 07