LCS³ fibra ótica

cabos e tomadas terminais fibra ótica

0 325 13

0 325 18

0 325 10

0 326 66

0 786 18

0 786 14

Bainha LSOH (exceto ref.: 0 325 13, 0 325 15, 0 325 23, 0 325 24, 0 325 25, 0 325 40, 0 325 41, 0 325 42 e 0 325 46/47)
Código de cores: FOTAG
Em conformidade com a norma EN 50173-2, ISO IEC 11801
Fornecidos em bobina (2000 m)

Cabos de fibra ótica OS2 monomodo(9/125 µm) - (compatível com OS1)

Para instalação em monomodo 9/125 µm, tipo OS2
Bainhas amarelas ou pretas para exterior, anti roedores

Emb.	Ref. Proteção folgada	Ref. Proteção ajustada 900 µm	
2000	N 0 325 02		Interior/exterior (fios de vidro) 4 fibras - Euroclasse Dca
2000	0 325 03		Interior/exterior (fios de vidro) 8 fibras - Euroclasse Dca
2000	0 325 23		Exterior, fita de aço ondulada 4 fibras
2000	0 325 24		Exterior, fita de aço ondulada 8 fibras
2000	0 325 25		Exterior, fita de aço ondulada 24 fibras
2000	0 325 12		Interior/exterior (fios de vidro) 6 fibras - Euroclasse Dca
2000	0 325 13		Exterior, fita de aço ondulada 6 fibras
2000	0 325 26		Interior/exterior (fios de vidro) 12 fibras - Euroclasse Cca
2000	0 325 14	0 325 50	Interior/exterior (fios de vidro) 12 fibras - Euroclasse Dca
2000	0 325 15		Exterior, fita de aço ondulada 12 fibras
2000	0 325 18		Interior/exterior (fios de vidro) 24 fibras - Euroclasse Cca
2000	0 325 51		Interior/exterior (fios de vidro) 24 fibras - Euroclasse Dca

Cabos de fibra ótica multimodo OM3 (50/125 µm)

"Bend insensitive"
Para instalações multímodo 50/125 µm, tipo OM 3
Cor verde água
Adequado para redes 10 Giga Ethernet

Emb.	Proteção folgada	Proteção ajustada 900 µm	
2000		0 325 10	Interior/exterior (fios de vidro) 6 fibras
2000		0 325 11	Interior/exterior (fios de vidro) 12 fibras
2000	0 325 53	0 325 52	Interior/exterior (fios de vidro) 24 fibras
2000	0 325 37		Interior/exterior (fios de vidro) 4 fibras
2000	0 325 38		Interior/exterior (fios de vidro) 8 fibras
2000	0 325 39		Interior/exterior (fios de vidro) 12 fibras
2000	0 325 40		Exterior, fita de aço ondulada 8 fibras
2000	0 325 41		Exterior, fita de aço ondulada 12 fibras
2000	0 325 42		Exterior, fita de aço ondulada 24 fibras

Cabos de fibra ótica OM4 multimodo (50/125 µm)

Fácil curvatura
Para instalações multímodo 50/125 µm, tipo OM 4
Cor verde água
Adequado a redes 10 Giga Ethernet

Emb.	Ref. Proteção folgada	Ref. Proteção ajustada 900 µm	
2000	0 325 43		Interior/exterior (fios de vidro) 4 fibras - 2000 m
2000	0 325 44		Interior/exterior (fios de vidro) 8 fibras - 2000 m
2000	0 325 45		Interior/exterior (fios de vidro) 12 fibras - 2000 m
2000	0 325 49		Interior/exterior (fios de vidro) 12 fibras - 2000 m - Euroclasse Cca
2000	0 325 19		Interior/exterior (fios de vidro) 24 fibras - 1000 m - Euroclasse Cca
2000	0 325 46		Exterior, fita de aço ondulada 4 fibras - 2000 m
2000	0 325 47		Exterior, fita de aço ondulada 8 fibras - 2000 m
2000	0 325 48		Exterior, fita de aço ondulada 12 fibras - 2000 m
2000		0 326 65	Interior/exterior (fios de vidro) 6 fibras - 500 m
2000		0 326 66	Interior/exterior (fios de vidro) 6 fibras - 1000 m
2000		0 326 67	Interior/exterior (fios de vidro) 12 fibras - 1000 m
2000		0 326 68	Interior/exterior (fios de vidro) 12 fibras - 1000 m

Tomadas RJ 45 com 2 ligações fibra ótica

2 entradas / 2 saídas
Permite a ligação de duas fibras (equipado com seu conector. Fornecido com tampas de proteção Equipado com um marcador transparente. 2 módulos

Emb.	Ref.	
1	0 786 16	**Tomada fibra ótica 2 x ST - duplex** Conexão baioneta (compatível STII) ○ Branco
1	0 786 17	**Tomada fibra ótica 2 x SC - duplex** Conexão "push-pull" ○ Branco
1	0 786 18	**Tomada fibra ótica 2 x LC - duplex** Conexão "push-pull" ○ Branco
1	0 786 14	**Tomada fibra ótica 2 x SC/APC - simplex** Tampas de proteção integradas ○ Branco
1	0 794 15L	● Alumínio
1	0 791 14L	● Preto

* Produto pode ser encomendado à unidade

A Legrand está comprometida com a durabilidade do sistema LCS³ fornecendo uma **garantia** sobre o desempenho e aplicações por **25 anos**, incluindo PoE