Armários 19" LCS³ e equipamentos

0 462 01

0 462 11


Armário giratório 0 462 11

0 465 01

Características técnicas em **www.legrand.pt**

IP 20 - IK 08
Com porta curva reversível em vidro de segurança serigrafado
Fechadura com chave 2433 A
Painéis laterais giratórios, extraíveis por dentro sem ferramentas
Equipado com 2 montantes 19" com profundidade regulável
Fornecido com kit de ligação à terra
Grelhas altas e baixas para ventilação natural, que podem acomodar um ventilador na parte superior
Cinza antracite RAL 70166

Armários 19" LCS³ fixos

Fácil gestão de cabos: possível fixação de braceletes guia-cabos ref. 0 465 41/42 e braçadeiras
Entradas de cabos superior e inferior em formato DLP, dobráveis, com possibilidade de prender os cabos por braçadeiras
Entradas de cabos traseiras pré-cortadas

Armários profundidade 400 mm

Emb.	Ref.	Capacidade	Larg. (mm)	Alt. (mm)	Carga admissível (kg)
1	0 462 00	6 U	600	350	18
1	0 462 01	9 U	600	500	27
1	0 462 02	12 U	600	600	36
1	0 462 03	16 U	600	800	48

Armários profundidade 580 mm

Emb.	Ref.	Capacidade	Larg. (mm)	Alt. (mm)	Carga admissível (kg)
1	0 462 06	9 U	600	500	27
1	0 462 07	12 U	600	600	36
1	0 462 08	16 U	600	800	48
1	0 462 09	21 U	600	1000	63

Armários 19" LCS³ giratórios

Armários compostos por:
- uma base (fixação na parede)
- um corpo giratório que permite o acesso à parte traseira do armário para fácil instalação e manutenção

Direção de giro reversível
Placa de entrada de cabos na parte superior e inferior, possibilidade de montar uma placa com escova ref. 0 462 55

Armários profundidade 600 mm

Emb.	Ref.	Capacidade	Larg. (mm)	Alt. (mm)	Carga admissível (kg)
1	0 462 11	9 U	600	500	27
1	0 462 12	12 U	600	600	36
1	0 462 13	16 U	600	800	48
1	0 462 14	21 U	600	1000	63

Prateleiras fixas

Montagem rápida sem parafuso
Carga máx.: 15 kg - Altura 2 U
Preto: RAL 9005

Fixação sobre 2 montantes 19"

Emb.	Ref.	
1	0 465 00	Prof. 115 mm Para quadros prof. 400, 580 e 600 mm
1	0 465 01	Prof. 200 mm Para quadros prof. 400, 580 e 600 mm
1	0 465 02	Prof. 360 mm Para quadros prof. 580 e 600 mm

Gestão térmica

Ventilador
Cabo de alimentação de 2,5 m
Ventilador 230 V∿

Termostato
Regulável de 5 a 60 °C, 230 V A, 50/60 Hz
Contacto aberto (5 A) e contacto fechado (10 A)
Fixação magnética (iman)

Emb.	Ref.	
1	0 462 60	Ventilador 230 V∿
1	0 348 48	Termostato

Entrada de cabos

Emb.	Ref.	
1	0 462 55	Placa de entrada de cabos com escova Para armários giratórios

Braceletes guia-cabos

Fixação direta nos montantes da estrutura frontal de armários fixos 9 U a 21 U (ref. 0 465 41) e no montante central dos armários prof. 580 mm

Emb.	Ref.	
1	0 465 41	1 U, plástico. Secção útil 1890 mm²
1	0 465 42	2 U, plástico. Secção útil 4070 mm²

Acessórios

Rodas

Emb.	Ref.	
1	0 462 64	Conjunto de 4 rodas para armários giratórios Carga total admissível sobre as 4 rodas 120 kg

PDU 19" e painéis passa-cabos 19" LCS³