

## Quadro Linkeo 10"



6 462 30



0 337 98



0 462 23


### IP 20 - IK 08

Quadro 10" mural com porta frontal reversível  
 Porta frontal plana em vidro com fechadura  
 Fixação mural simplificada em 2 etapas: base + quadro  
 Fornecido com 2 montantes de 10" reguláveis em profundidade  
 Entrada de cabo na parte superior ajustável com junta de espuma  
 Painéis com ligação equipotencial automática  
 Equipamentos do quadro fixo 10" LCS<sup>2</sup>  
 são compatíveis  
 Antracite: RAL 7016

Emb.	Ref.	Quadro 10" Linkeo			
		Quadro mural profundidade 300 mm (fornecido montado)			
1	<b>N</b> 6 462 30	Capacidade 6 U	Altura (mm) 359	Largura (mm) 370	Carga admissível (kg) 18

### Equipamento 10"

1	0 337 98	<b>Painel modular a equipar 1U</b> Painel 10" - 1U a equipar com conectores RJ 45 Painel fornecido com Soluclip Para 6 conectores RJ 45
1	0 337 99	<b>Panneau de brassage droit 12 Conectores - 1 U à équiper???????</b> Para 12 conectores RJ 45
1	0 462 23	<b>Prateleira fixa 10" 1 U</b> Prof. 120 mm Carga máxima admissível 10 kg RAL 9005
1	<b>N</b> 6 468 00	<b>PDU - 10" - 1 U</b> Alimentação 230 VAC - 50/60 Hz Corpo em alumínio Guia cabos integrado Fixação rápida sem parafusos 19" Tomadas de energia antracite
1	<b>N</b> 6 468 98	Alimentação 230 VAC - 50/60 Hz Corpo em alumínio Guia cabos integrado Fixação rápida sem parafusos 19" Tomadas de energia antracite A equipar Recebe 8 módulos Mosaic
1	0 462 60	<b>Ventilador</b> Cabo de alimentação de 2,5 m Ventilador 230 V~
1	0 348 48	<b>Termostato</b> Regulável de 5 a 60 °C, 230 V A, 50/60 Hz Contacto aberto (5 A) e contacto fechado (10 A) Fixação magnética (iman)



## Quadro vertical Linkeo 19"



6 462 40

### IP20 - IK 08

Quadro compacta ideal para aplicações de pequeno terciário ou quadro de piso  
 Montagem dos equipamentos verticalmente  
 Entregue montado  
 Equipado com :  
 - Porta plana de metal com fechadura integrada  
 - 2 x 19" 3 U verticais na frente e 1 U na parte traseira (para montagem de PDU)  
 - 1 escova para entrada de cabos alta  
 - abertura debaixi ventilação natural  
 Acompanha kit de ligação à terra  
 Cinza antracite RAL 7016

Emb.	Ref.	Quadro vertical Linkeo 19"		
		Quadro compacto ideal para aplicações de pequeno terciário Entregue montado		
1	<b>N</b> 6 462 40	Capacidade 3 U + 1 U	Altura (mm) 569	Largura (mm) 538
1	0 462 60	<b>Gestão térmica</b> <b>Ventilador</b> Cabo de alimentação de 2,5 m Ventilador 230 V~		
1	0 348 48	<b>Termostato</b> Regulável de 5 a 60 °C, 230 V A, 50/60 Hz Contacto aberto (5 A) e contacto fechado (10 A) Fixação magnética (iman)		



Pack Wi-Fi PoE e ponto de acesso Wi-Fi

PDU