DPX³ 630

blocos diferenciais eletrónicos

0 260 61

Emb.	Ref. 3P	Ref. 4P	Blocos diferenciais eletrónicos
			Associam-se aos DPX³ 630 magnetotérmicos ou eletrónicos e aos DPX³-I 400 e 630 Sensibilidade regulável e selável: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A Temporização regulável: 0 - 0,3 - 1 - 3 s Botão de teste - Botão de rearme Contacto de sinalização à distância de defeito diferencial Comutador que permite os ensaios mecânicos de funcionamento e isolamento do aparelho em caso de medida do isolamento da instalação Tensão nominal de funcionamento: 230-500 V∿ Montagem inferior
1	0 260 60	0 260 61	Para DPX 630 (In até 400 A)
1	0 260 64	0 260 65	Para DPX 630 (In 630 A)

DPX³ 630

versões extraíveis e seccionáveis



4 222 25



4 222 32

Emb.	Ref. 3P	Ref. 4P	Versão extraível
			Um DPX³ versão extraível, é um DPX³ equipado com alvéolos que se monta numa base
			Alvéolos
			Fornecido com tapa-bornes superior/inferior e placa posterior
1	4 222 20	4 222 21	Jogo de alvéolos (6 para 3P ou 8 para 4P)
			Bases para DPX³ só
			Recebem os DPX³ equipados com alvéolos
1	4 222 22	4 222 23	Base com tomadas frontais
1	4 222 24	4 222 25	Base com tomadas posteriores
			Bases para DPX³ com diferencial
			Recebem os DPX³ equipados com alvéolos
1	4P 4 222 26		Base com tomadas frontais
1	4 222 27		Base com tomadas posteriores
			Acessórios
1	4 222 28		Jogo de 2 punhos de extração
1	4 222 29		Jogo de ligadores (24 contactos)

Emb.	Ref. 3P	Ref. 4P	Versão seccionável
			Um DPX³ versão seccionável, é um DPX³ extraível equipado com um mecanismo "Debro-lift"que permite a extração do aparelho, mantendo-o sobre a base
			Mecanismo "Debro-lift"
			Fornecido com corrediça rígida e manivela de extração
1	4 222 31	4 222 32	Para base DPX³ 630 só
1		4 222 33	Para base DPX³ 630 com diferencial
			Encravamento para mecanismo "Debro-lift"
			Permite encravar o aparelho na posição "seccionado" Chave "Ronis" Nº ABA90GEL6149 Chave "Profalux" Nº HBA90GPS6149
	Ronis	Profalux	
1	0 265 76	0 263 48	Canhão com 1 chave para disjuntor só
1	0 265 78	0 265 77	Canhão com 1 chave para disjuntor motorizado ou com comando rotativo
			Acessórios opcionais para mecanismo "Debro-lift"
1	0 265 75		Manivela de extração (substituição)
1	0 265 74		Contacto de sinalização inserido/extraído
1	4 222 30		**Kit de 6 contactos auxiliares automáticos** Para versão seccionável (máx. 2 kits por DPX³)

Inversores de rede: para o seu dimensionamento, utilize o software XL PRO³ ou **consulte-nos**