

# XL<sup>3</sup> 125

## quadros de distribuição salientes - 18 módulos por fila



4 016 69                      4 016 68                      4 016 67                      4 016 66                      4 016 67 + 4 018 72



4 018 44                      4 018 56                      4 018 45                      4 018 51

IP 40-IK 09 com porta  
 IP 30-IK 08 sem porta  
 Classe II   
 Autoextinguíveis: resistência ao fio incandescente 650 °C  
 De acordo com as normas IEC 61439-3 e IEC 60670-24

Emb.	Ref.	Quadros de 18 módulos por fila				
		Capacidade 18 módulos por fila Branco RAL 9003 Quadros totalmente reversíveis (chassis, quadro, porta) Fornecidos com: - chassis extraível e basculante - calhas  reguláveis em 2 posições (para integrar aparelhos modulares, ou um DPX <sup>3</sup> 160) - Calhas desmontáveis individualmente sem ferramenta. - placas de entrada de cabos (superior e inferior) desmontáveis sem ferramenta - painéis com fecho por ¼ de volta amovíveis por vitor - régua de bornes de terra de ligação por parafuso (desmontável sem ferramenta) - placa de etiquetas adesivas para identificação dos circuitos (marcação por módulo) Entre-eixos das calhas de 150 mm Podem ser equipados com platinas perfuradas para montagem de produtos não modulares (apenas nos quadros de 2, 3 ou 4 filas) Portas a encomendar separadamente				
		N.º de filas	N.º de módulos	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)
1	4 016 66	1	18	300	450	128
1	4 016 67	2	36	450	450	128
1	4 016 68	3	54	600	450	128
1	4 016 69	4	72	750	450	128

Emb.	Ref.	Portas - IP 40 - IK 09	
		Para quadros XL <sup>3</sup> 125 Portas totalmente reversíveis equipáveis com fechadura de chave nº 850 (ref. 4 018 51)	
		<b>Isolantes opacos brancos RAL 9003</b>	
1	4 018 61	Para quadro 1 fila ref. 4 016 66, 4 016 50/51	
1	4 018 62	Para quadro 2 filas ref. 4 016 67	
1	4 018 63	Para quadro 3 filas ref. 4 016 68	
1	4 018 64	Para quadro 4 filas ref. 4 016 69	
		<b>Isolantes transparentes</b>	
1	4 018 71	Para quadro 1 fila ref. 4 016 66, 4 016 50/51	
1	4 018 72	Para quadro 2 filas ref. 4 016 67	
1	4 018 73	Para quadro 3 filas ref. 4 016 68	
1	4 018 74	Para quadro 4 filas ref. 4 016 69	
		<b>Acessórios</b>	
		<b>Fechadura com chave</b>	
2	4 018 51	Para equipar portas opacas e transparentes Fornecida com chave nº 850	
		<b>Kit de acoplamento</b>	
2	4 018 45	Para acoplamento vertical ou horizontal de 2 quadros XL <sup>3</sup> 125	
		<b>Patas de fixação</b>	
1	4 018 56	Jogo de 4 patas para fixação exterior do quadro sem furar o fundo	
		<b>Bolsa porta-esquemas</b>	
2	4 018 44	Bolsa adesiva para guardar esquemas no interior do quadro	
		<b>Obturadores</b>	
20	0 016 60	Pré-cortados por módulo e 1/2 módulo 5 módulos - RAL branco 9003	
		<b>Painel cego 18 módulos</b>	
2	4 018 55	Para quadros XL <sup>3</sup> 125 de 2, 3 ou 4 filas Permite a integração de produtos não modulares e auxiliares de comando e sinalização	
		<b>Platina perfurada</b>	
1	4 018 53	Pode ser utilizada em substituição de uma calha  para integrar produtos não modulares Altura 150 mm	
		<b>Acessório de fixação para aparelhos do Sistema Mosaic™</b>	
5	4 018 50	Permite fixar um mecanismo 2 módulos Mosaic na lateral do quadro	