

XL³ 800

armários de distribuição metálicos, celas de cabos e portas - 24 e 36 módulos por fila



0 204 04

0 204 09

0 204 09 + 0 204 29

0 204 29

0 204 24

IP 43 - IK 08 com kit ref. 0 201 30 e porta
 IP 40 - IK 08 com porta
 IP 30 - IK 07 sem porta
 Podem receber aparelhos até 800 A
 Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s
 De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3
 Capacidade 24 e 36 módulos por fila
 Fornecidos desmontados com montantes funcionais fixos ao fundo,
 placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento
 horizontal e vertical
 RAL 7035

Emb.	Ref.	Armários				
		Fornecidos com rodapé altura: 100 mm				
		Largura 660 mm				
		24 módulos por fila				
		Altura (mm)	Altura para painéis (mm)	Largura		Prof. (mm)
				exterior (mm)	útil (mm)	
1	0 204 03	1 550	1 400	660	600	230
1	0 204 04	1 950	1 800	660	600	230
		Largura 910 mm				
		Podem integrar cela de cabos interna				
		36 ou 24 módulos (com cela de cabos interna)				
		Altura (mm)	Altura para painéis (mm)	Largura		Prof. (mm)
				exterior (mm)	útil (mm)	
1	0 204 08	1 550	1 400	910	850	230
1	0 204 09	1 950	1 800	910	850	230
		Celas de cabos internas				
		Kits para armários largura 910 mm				
		Conjuntos compostos por montante e acessórios de montagem				
		Permitem realizar uma cela de cabos de largura útil 250 mm, à direita ou à esquerda, no interior de armários de largura 910 mm				
1	0 204 28	Para armário altura: 1 550 mm, ref. 0 204 08				
1	0 204 29	Para armário altura: 1 950 mm, ref. 0 204 09				
		Dispositivos de fixação de aparelhos⁽¹⁾				
1	0 206 78	Para DPX ³ 630 vertical				
1	0 206 79	Para DPX ³ 630 vertical com diferencial				
		Painéis com charneira e fechadura⁽¹⁾				
		Com pré-cortes para DPX ³ 630 com ou sem diferencial				
1	0 204 48	Para cela de cabos interna (armário altura 1 550 mm)				
1	0 204 49	Para cela de cabos interna (armário altura 1 950 mm)				

Emb.	Ref.	Portas para armários				
		Fornecidas com punho				
		Canhões intermutáveis a encomendar em separado				
		Salientes, largura 660 mm				
		Portas de metal				
1	0 212 53	Para armário altura: 1 550 mm				
1	0 212 54	Para armário altura: 1 950 mm				
		Portas de vidro				
1	0 212 63	Para armário altura: 1 550 mm				
1	0 212 64	Para armário altura: 1 950 mm				
		Largura 910 mm				
		Portas de metal				
1	0 212 58	Para armário altura: 1 550 mm				
1	0 212 59	Para armário altura: 1 950 mm				
		Portas de vidro				
1	0 212 68	Para armário altura: 1 550 mm				
1	0 212 69	Para armário altura: 1 950 mm				
		Celas de cabos externas				
		Celas laterais				
		Associam-se à direita ou à esquerda				
		Fornecidas com rodapé altura 100 mm e acessórios de acoplamento				
		Altura (mm)	Altura para painéis (mm)	Largura		Prof. (mm)
				exterior (mm)	útil (mm)	
1	0 204 23	1 550	1 400	460	400	230
1	0 204 24	1 950	1 800	460	400	230
		Dispositivos de fixação de aparelhos				
1	0 206 27	Para DPX-IS 630 vertical				
1	0 206 28	Para DPX 630 vertical				
1	0 206 29	Para DPX 630 vertical com diferencial				
		Painéis com charneira e fechadura				
		Com pré-cortes para DPX ³ 630 com ou sem diferencial				
1	0 204 43	Para cela de cabos altura: 1 550 mm				
1	0 204 44	Para cela de cabos altura: 1 950 mm				
		Com pré-cortes para DPX-IS 630				
1	0 204 41	Para cela de cabos altura: 1 550 mm				
1	0 204 42	Para cela de cabos altura: 1 950 mm				
		Portas				
1	0 204 33	Para cela de cabos altura: 1 550 mm				
1	0 204 34	Para cela de cabos altura: 1 950 mm				
		Junta de estanquidade IP 43				
1	0 201 30	Fornecida pronta a utilizar (comp. 5,5 m)				

(1) Em celas de cabos internas, DPX³ 630 limitado a 400 A