

Bucins plásticos IP 66 de entrada múltipla e passa-fios



Exemplo de utilização de um bucin de entrada múltipla 0 980 50



0 980 50



0 980 57



0 980 60



0 980 96



Características técnicas, p. 239

Emb.	Ref.	Bucins cinza RAL 7001		
		Bucins de entrada múltipla permitem a passagem permanente ou temporária de um ou vários cabos. Aperto mecânico anti-vibração com junta retrátil em neopreno, que garante IP 66. Bloqueio do cabo por lamelas flexíveis garantindo uma excelente resistência à tração. Rosca ISO Fornecidos com junta exterior, porca sextavada montada e obturadores nas entradas não utilizadas		
			Capacidade de aperto	
		ISO	Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)
10	0 980 49	25	3 x Ø 3,5	3 x Ø 6,5
5	0 980 50	32	4 x Ø 6,5	4 x Ø 9,5
3	0 980 51	40	4 x Ø 9,5	4 x Ø 12,5

Juntas de entradas múltiplas				
		Substituem as juntas internas de estanquidade dos bucin plásticos IP 68 ou IP 55. Transformam um bucin plástico IP 68 num bucin IP 66 de entrada múltipla para cabos e cordões (com ficha) e um bucin IP 55 num bucin de entrada múltipla IP 55.		
		Para montagem nos bucin	Capacidade de aperto	
			Ø Mín. (mm)	Ø Máx. (mm)
25	0 980 55	ISO 20 ou PG 13,5	3 x Ø 2	3 x Ø 3,5
25	0 980 56	ISO 25 ou PG 21	3 x Ø 3,5	3 x Ø 6,5
25	0 980 57	ISO 32 ou PG 29	4 x Ø 6,5	4 x Ø 9,5
10	0 980 58	ISO 40 ou PG 36	4 x Ø 9,5	4 x Ø 12,5
5	0 980 60	ISO 63 ou PG 48	2 x Ø 2 2 x Ø 3,5 3 x Ø 6,5	2 x Ø 3,5 2 x Ø 6,5 3 x Ø 9,5

Junta ASI	
25	0 980 54
Permite transformar um bucin plástico IP 68 num bucin para cabo ASI IP 66. Montam-se em substituição da junta interna de estanquidade. Para montagem nos bucin ISO 20 ou PG 13,5 neopreno.	

Passa-fios		
	Para cabos Ø máx. (mm)	Ø furação (mm)
100	0 980 90	3,5
100	0 980 91	6
100	0 980 92	7
100	0 980 93	12
100	0 980 94	13
100	0 980 95	15
100	0 980 96	17

BUCINS

PARA ENTRADAS DE CABOS IMPECÁVEIS



- 3 IP para todos os ambientes: IP 68, IP 66 e IP 55



- 2 matérias: plástico (cinza, preto e vermelho) e metal para todas as aplicações



- Rosca PG ou ISO



- Bucins com junta de entrada múltipla para passagem de 1 a 7 cabos com ou sem ficha