

Contatores industriais CTX³ - 3 pólos

de 75 a 800 A



Características técnicas e coordenação com os disjuntores, p. 249
Dimensões em www.legrand.pt

De acordo com as normas IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Podem ser equipados com relés térmicos RTX³, (p. 76-77), com contactos auxiliares e com dispositivo de encravamento mecânico, (p. 78)

Emb.	Ref.	CTX ³ 100		
		Com contactos auxiliares integrados Ligação por bornes de estribo ⁽²⁾		
		75 A		
		Potência máx. AC3 380/440V	Tensão de comando ⁽¹⁾	Contactos auxiliares integrados
1	4 161 90	37 kW	24 V~	2 NA + 2 NF
1	4 161 96	37 kW	230 V~	2 NA + 2 NF
		85 A		
1	4 162 10	45 kW	24 V~	2 NA + 2 NF
1	4 162 16	45 kW	230 V~	2 NA + 2 NF
		100 A		
1	4 162 30	55 kW	24 V~	2 NA + 2 NF
1	4 162 36	55 kW	230 V~	2 NA + 2 NF

Emb.	Ref.	CTX ³ 150		
		Com contactos auxiliares integrados Ligação por bornes de estribo ⁽²⁾		
		130 A		
		Potência máx. AC3 380/440V	Tensão de comando ⁽³⁾	Contactos auxiliares integrados
1	4 162 50	60 kW	24 V~	2 NA + 2 NF
1	4 162 56	60 kW	100-240 V~/ 100-220 V=	2 NA + 2 NF
		150 A		
1	4 162 70	75 kW	24 V~	2 NA + 2 NF
1	4 162 76	75 kW	100-240 V~/ 100-220 V=	2 NA + 2 NF

(1) Outras tensões de comando (24 V=, 48 V~, 48 V=, 110 V~, 380 V~ e 415 V~), sob consulta

(2) Outras versões com ligação por parafuso, sob consulta

(3) Outras tensões de comando (24 V=, 48 V~, 48 V=, 400-440 V~), sob consulta

Emb.	Ref.	CTX ³ 225		
		Com contactos auxiliares integrados Ligação sobre placas		
		185 A		
		Potência máx. AC3 380/440V	Tensão de comando ⁽⁴⁾	Contactos auxiliares integrados
1	4 162 86	90 kW	100-240 V~/ 100-220 V=	2 NA + 2 NF
1	4 162 89	90 kW	380-450 V~	2 NA + 2 NF
		225 A		
1	4 162 96	132 kW	100-240 V~/ 100-220 V=	2 NA + 2 NF
1	4 162 99	132 kW	380-450 V~	2 NA + 2 NF

Emb.	Ref.	CTX ³ 400		
		Com contactos auxiliares integrados Ligação sobre placas		
		330 A		
1	4 163 16	160 kW	100-240 V~/ 100-220 V=	2 NA + 2 NF
1	4 163 19	160 kW	380-450 V~	2 NA + 2 NF
		400 A		
1	4 163 26	200 kW	100-240 V~/ 100-220 V=	2 NA + 2 NF

Emb.	Ref.	CTX ³ 800		
		Com contactos auxiliares integrados Ligação sobre placas		
		500 A		
		Potência máx. AC3 380/440V	Tensão de comando ⁽⁴⁾	Contactos auxiliares integrados
1	4 163 36	265 kW	200-240 V~/ 200-220 V=	2 NA + 2 NF
1	4 163 39	265 kW	380-450 V~	2 NA + 2 NF
		630 A		
1	4 163 46	330 kW	200-240 V~/ 200-220 V=	2 NA + 2 NF
1	4 163 49	330 kW	380-450 V~	2 NA + 2 NF
		800 A		
1	4 163 56	440 kW	200-240 V~/ 200-220 V=	2 NA + 2 NF
1	4 163 59	440 kW	380-450 V~	2 NA + 2 NF

(4) Outras tensões de comando (24 V~/=, 48 V~/=), sob consulta

Bobinas de substituição para contactores CTX³ 3P em www.legrand.pt
Disjuntores motor MPX³ p. 240