Tlegrand

Viking™ 3 bornes de ligação automática e acessórios

							BORNE DE LIGAÇÃO			ISOLAMENTO		LIGAÇÃO EQUIPOTENCIAL			MEDIDA	А
					FUNÇÃO ELÉTRICA		Secção nominal (mm²) Passo (mm) Ö Ref.		Tampa Ecrã de separação e final isolamento				Pente 10 bornes	Alvéolo		
Well style							4	5	0 372 60 0 372 00 0 372 20	0 375 86	0 375 95	0 375 02		0 375 01 • 0 375 00 •	0 375 27	
0 372 60	0 372 61		1 ligação - 2 condutores - 1 entrada / 1 saída 1 ligação - 3 condutores - 1 entrada / 2 saídas				6	6	0 372 21	integrada	0 375 95	0 375 05		0 375 04 • 0 375 03 •	0 375 27	
	0 372 40							8	0 372 62			0 375 08	0 375 07		0 375 27	
0 372 64		De passagem					10	10	0 372 63 0 372 03 0 372 64	integrada		0 375 82				
	0 372 68						16	12	0 372 04	integrada		0 375 85				
0 372 69							4	5	0 372 41 0 372 42	0 375 87	0 375 95	0 375 02		0 375 01 • 0 375 00 •	0 375 27	
State	0 372 47						4	6	0 372 43 0 372 44	integrada	0 375 95	0 375 05		0 375 04 • 0 375 03 •	0 375 27	
0 372 02			1 ligação - 4 condutores - 2 entradas / 2 saídas		Ĵ - C.		4	5	0 372 46	0 375 88	0 375 95	0 375 02		0 375 01 • 0 375 00 •	0 375 27	r
001202							4	6	0 372 69	integrada	integrada 0 375 05	0 375 05		0 375 04 • 0 375 03 •	0 375 27	
	0 372 42		2 ligações - 4 condutores - 2 andares		·		4	5	0 372 67	0 375 89	0 375 96	0 375 02		0 375 01 • 0 375 00 •	0 375 27 ⁽³⁾	
0 372 21							4	6	0 372 68	og.aaa	0 375 96	0 375 05		0 375 04 • 0 375 03 •	0 375 27(3)	
TE HEAD	0 372 71		1 ligação - 2 condutores - 1 entrada / 1 saída pé metálico				4	5 6	0 372 70 0 372 71							-
							6	8	0 372 72	integrada						
0 372 70		Para condutor					16	10 12	0 372 73							
peaced	0 372 12	de proteção	1 ligação - 3 condutores - 1 entrada / 2 saídas		⊕ ⊶		4	5		0 375 87						
			pé metálico				4	6	0 372 11	integrada						
0 372 72							4	5	0 372 12	 						-
			he meralico				4	6	0 372 79	integrada				0.075.04		
	0:		1 ligação 2 condutores	Sem punho, para equipar Com punho,		2 ,5				0 375 90		0 375 05		0 375 04 • 0 375 03 •	0 375 27	
				para fusível 5x20			2,5	6	0 372 81					0 375 04 • 0 375 03 •		11
0 372 80	0 372 82			Com punho, para fusível 5x20 + indicador de fusão					0 372 81 + 0 375 24/ /25 ⁽¹⁾	0 375 90		0 375 05				
0 372 83	0 372 84	Seccionáveis		Com punho, para circuito de neutro	° <u>N</u>				0 372 82	2						
				Para circuito standard Com punho Com mini seccionador Para circuito Com punho	—				0 372 83					0.075.04		
									0 372 84	0 375 90		0 375 05		0 375 04 0 0 375 03 0	0 375 27	
									0 372 85	0 375 90		0 375 05		0 375 04 • 0 375 03 •		
				não cortado Com mini					0 372 86	0 375 90		0 375 05		0 375 04 0 0 375 03 0	0 375 27	
			1 ligação 4 condutores	Seccionador Com díodo 1N4007					0 372 54		0 375 95			0 3/5 03		
		De função	2 entradas / 2 saída 2 ligação	Com díodo 1N4007	<u>↓</u>		4	5	0 372 55	0 375 89	0 375 96	0 375 02		0 375 01 • 0 375 00 •		
1			4 condutores 2 andares	Com LED presença tensão	\$\\ \tilde{\Phi}\\ \ti				0 372 56	0 375 89	0 375 96	0 375 02(2)	1	0 375 01(2)		1

(1) indicador de fusão 12/24/48 V= / \sim ref. 0 375 24 ou 110/250 V \sim ref. 0 375 25 (2) Apenas andar inferior - (3) Apenas andar superior

258 259