

Starfix™
ponteiras de cablagem


0 376 09 + recarga 0 376 43



0 376 43



0 376 62

Emb.	Ref.	Ponteiras com gola isolante		
		Parte ativa em cobre eletrolítico estanhado Gola isolante em polipropileno De acordo com a norma NF C 63-023		
		Simples		
		Secção (mm ²)	Cor	Apresentação
480	0 376 61	0,5	branco	} 12 bandas de
480	0 376 62	0,75	azul	
1 000	0 376 63	1	vermelho	} 28 bandas de
1 000	0 376 64	1,5	preto	
1 000	0 376 66	2,5	cinzento	} 10 bandas de
250	0 376 67	4	laranja	
250	0 376 68	6	verde	} unitária
100	0 376 69	10	castanho	
100	0 376 70	16	branco	
50	0 376 71	25	preto	
		Duplas		
		Secção (mm ²)	Cor	Apresentação
500	0 376 88	2 x 1	vermelho	} unitária
500	0 376 89	2 x 1,5	preto	
500	0 376 90	2 x 2,5	cinzento	
		Recargas de grande capacidade		
		Recargas de ponteiras simples, fornecidas em rolo para um reaprovisionamento menos frequente dos carregadores Adaptam-se apenas na pinça 0 376 09		
		Secção (mm ²)	Cor	Apresentação Rolo de:
3 000	0 376 43	1	vermelho	300 ponteiras
3 000	0 376 44	1,5	preto	300 ponteiras
2 500	0 376 45	2,5	cinzento	250 ponteiras


Pinças de aplicação e cravação

Asseguram, simultaneamente, o corte e a cravação da ponteira
Fornecidas com 1 carregador vazio montado que aceita as ponteiras em banda ou as recargas de grande capacidade (apenas 0 376 09)


1	0 376 09	Para ponteiras 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 e 2,5 mm ²
1	0 376 10	Para ponteiras 4 e 6 mm ²

Starfix™
ponteiras de cablagem
Quadro de correspondências

Ø	recarga	banda
0,5 ²	—	0 376 61
0,75 ²	—	0 376 62
1 ²	0 376 43	0 376 63
1,5 ²	0 376 44	0 376 64
2,5 ²	0 376 45	0 376 66

Ponteiras simples


Secção	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0,5	7,6	14,1	1,5	3,4
0,75	7,6	14,1	1,5	3,4
1	7,6	14,1	1,7	3,6
1,5	7,9	14,4	2	4,1
2,5	7,9	15,4	2,6	4,8
4	11,9	21,2	3,2	7,2
6	11,9	22,9	3,8	8,6
10	12	21,9	4,9	8,6
16	18	28,5	6,3	9,8
25	18	31,3	7,9	12,2

Ponteiras duplas


Secção	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
2 x 1	8	15	2,35	4/6
2 x 1,5	8	16	2,6	4,2/7,2
2 x 2,5	10	18,5	3,3	4,8/8,4