

Valena™ IN'MATIC mecanismos

tomadas áudio/vídeo e tomada USB para dados



7 531 75 + 7 540 01











7 530 78 + 7 553 70
+ 7 540 01



7 530 78 + 7 563 72
+ 7 542 51

Mecanismos Valena In'Matic são fornecidos com suporte metálico, permitem a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X
Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra
Para equipar com teclas, centros e quadros Valena Life (consultar tabelas de escolha rápida, p. 362-365)

Emb.	Ref.	Tomadas áudio e vídeo HDMI tipo A	Emb.	Ref.	Tomada fêmea USB - para transferência de dados
		Permitem a transmissão de fluxos áudio/vídeo em alta definição entre uma fonte (ex.: computador, leitor DVD-HD, ...) e um recetor compatível (ex.: televisão, projetor de vídeo, ...) Comprimento máx. do cabo: 5 metros (acima dessa distância deve prever-se um amplificador de sinal)	1	7 530 82	 Tomada USB 3.0 - Pré-conectorizada Equipada com cordão (comprimento: 15 cm) Permite oferecer ligações mais próximas dos utilizadores Utiliza-se para ligar dispositivos equipados com porta USB (ex.: scanners, impressoras, discos rígidos externos, ...) Comprimento máx. do cabo: 5 metros Cabo recomendado: USB A
		Tomadas HDMI 1.4 - Pré-conectorizadas Tomadas pré-cabladas Ligação por parafusos Fornecidas com cabo de 15 cm Fornecidas com espelho central			Tomadas altifalante Tomadas estéreo Ligadores de 4 mm ² Equipadas com conectores vermelho e preto De acordo com a norma DIN 41 529
1	7 531 75	 <input type="checkbox"/> Branco	5	7 530 72	 Tomada altifalante simples
1	7 532 75	<input type="checkbox"/> Creme	5	7 530 78	 Tomada altifalante dupla
1	7 533 75	<input type="checkbox"/> Alumínio			Colunas de som Para associar ao módulo Bluetooth (ao lado)
		Tomada tripla RCA  Permite fazer a ligação de vídeo composto e áudio estéreo de quaisquer periféricos, tais como: amplificador, leitor de DVD, câmara de vídeo, ... Comprimento máx. do cabo: 20 metros (acima dessa distância deve prever-se um amplificador de sinal áudio ou vídeo composto)	1	0 673 03	 Coluna para encastrar - Antracite Potência: 12 W (6 Vrms) - 16 Ω Rendimento > 86 dB (1 W a 1 metro) Dimensões exteriores: 127 x 127 mm Para montagem em caixas de encastrar com prof. mínima de 50 mm, ref. 0 893 79 (paredes ocas) ou ref. 0 892 79 (alvenaria)
		Módulo Bluetooth  Alimentação 15 V. Equipado com entrada auxiliar (Jack Ø 3,5 mm) para ligação de um leitor MP3 sem Bluetooth (cabo não fornecido). Permite receber uma fonte musical a partir de um Smartphone ou qualquer outro dispositivo que possua Bluetooth ou através da entrada auxiliar. Compatível com colunas de som de 4 Ω, 8 Ω ou 16 Ω. Saída mono ou estéreo. Equipado com LED luminoso para identificar os seus diferentes estados (aguarda sincronização, periférico ligado ou ligação externa). Permite a utilização de um aplicativo como o "TuneIn Radio" para ouvir qualquer rádio online diretamente no Smartphone que esteja ligado ao módulo Bluetooth. Esta aplicação está disponível para Android e iOS. Cada módulo Bluetooth é identificado por um código próprio (XXXX). Este número permite distinguir os diferentes módulos que possam coexistir numa mesma instalação. Alcance máx. do dispositivo: 10 metros (A2DP)			
		Alimentador para módulo Bluetooth - para montagem em teto falso  Entrada: 230 V~ Saída: 15 V - 3,5 W Para instalação em teto falso Recomenda-se instalação com caixa Plexo ref. 0 920 52			
1	0 673 22				