

# Valena™ IN'MATIC mecanismos

mecanismos estanques IP 44, fornecidos com tecla ou espelho central



7 521 61 + 7 540 71



7 521 59 + 7 540 81



7 531 19 + 7 540 01











7 521 77 + 7 540 01









7 540 21

Mecanismos Valena In'Matic fornecidos com tecla ou centro, membrana estanque e suporte metálico  
Para equipar com os quadros Valena Life tradicionais (permitem instalação em postos múltiplos)  
Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra  
Acondicionados em "flowpack": proteção robusta para assegurar um perfeito funcionamento

## Emb. Ref. Interruptores 10 AX - 230 V~ - IP 44

Emb.	Ref.	
		Ligadores automáticos
5	7 521 51	<b>Interruptor</b>  <input type="checkbox"/> Branco
5	7 521 56	<b>Comutador de escada</b>  <input type="checkbox"/> Branco
5	7 521 61	<b>Interruptor luminoso</b> Fornecido com LED de baixo consumo (0,15 mA)  <input type="checkbox"/> Branco
5	7 521 67	<b>Comutador de escada luminoso</b> Fornecido com LED de baixo consumo (0,15 mA)  <input type="checkbox"/> Branco
5	7 521 55	<b>Comutador de lustre</b>  <input type="checkbox"/> Branco
5	7 521 58	<b>Comutador de escada duplo</b>  <input type="checkbox"/> Branco
1	7 521 59	<b>Comutador de escada duplo luminoso</b> Fornecido com 2 LEDs de baixo consumo (0,15 mA / cada)  <input type="checkbox"/> Branco
5	7 521 64	<b>Interruptor Bipolar</b> Ligadores de parafusos  <input type="checkbox"/> Branco

## Emb. Ref. Botões 6 A - 230 V~ - IP 44

Emb.	Ref.	
		Ligadores automáticos
5	7 521 71	<b>Botão simples (NA+NF)</b>  <input type="checkbox"/> Branco
5	7 521 75	<b>Botão simples (NA+NF), símbolo "Campainha"</b>  <input type="checkbox"/> Branco
5	7 521 76	<b>Botão simples luminoso (NA+NF), com símbolo de "Campainha"</b> Fornecido com LED de baixo consumo (0,15 mA)  <input type="checkbox"/> Branco
		<b>Tomada 2P+T tipo Schuko 16 A - 230 V~ - IP 44</b>
5	7 531 19	Ligadores automáticos Tomada com tampa  <input type="checkbox"/> Branco
		<b>Detetor de movimentos 250 W - IP 44</b>
1	7 521 77	Cargas máx. suportadas por tipo de lâmpada: - LEDs*: 3 W a 100 W - Fluorescentes compactas*: 3 W a 100 W - LEDs, LFCs, halógeno, tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico: 3 VA a 250 VA - halógeno e incandescentes 230 V~: 3 W a 250 W Ângulo horizontal de deteção: 120° Alcance máx. deteção: 6 metros Permite a ligação em paralelo até máx. 3 detetores Temporização regulável de 10 seg. até 10 min. Fluxo luminosidade regulável de 5 até 1275 lux Consumo em repouso: 0,02 W  <input type="checkbox"/> Branco
		<b>Quadro simples IP 44, com tampa</b>
1	7 540 21	Compatível com todos os mecanismos In'Matic da oferta Valena Life  Quadro simples, com tampa IP 44 / IK 07 Resistente aos raios UV

\* Se forem instalados vários detetores num mesmo circuito, a carga mínima admissível aumenta (consultar fichas técnicas dos produtos)