



7 211 00 + 7 215 01

Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico
 Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)
 Para completar com os quadros Suno (p. 382)
 Funções luminosas/sinalização: utilizam lâmpadas LED na cor Branco
 Produtos fornecidos em embalagem com "Flowpack"

Emb.	Ref.	Botões 6 A - 250 V~
		Ligadores automáticos
		Botão simples
10	7 211 09	○ Branco
10	7 213 09	● Alumínio
10	7 214 09	● Preto
		Botão simples luminoso e com porta-etiqueta
		Fornecidos com lâmpada LED branca de baixo consumo 0,125 mA - 230 V~ (ref. 7 645 26) A parte central das teclas é transparente (porta-etiquetas) Equipados com 3 placas coloridas (branco, alumínio, preto)
5	7 211 10	○ Branco
5	7 213 10	● Alumínio
5	7 214 10	● Preto
		Botão simples com símbolo "Campainha"
5	7 211 13	○ Branco
5	7 213 13	● Alumínio
5	7 214 13	● Preto
		Botão duplo
5	7 211 17	○ Branco
5	7 213 17	● Alumínio
5	7 214 17	● Preto
		Botão de comando por cordão (NA+NF)
		Ligadores automáticos
1	7 211 00	○ Branco
1	7 213 00	● Alumínio
1	7 214 00	● Preto



7 213 79 + 7 215 11



7 214 78 + 7 215 21

Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico
 Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)
 Para completar com os quadros Suno (p. 382)
 Produtos fornecidos em embalagem com "Flowpack"

Emb.	Ref.	Variadores 240 V~ - 50 Hz
		Ligadores de parafusos Protegidos contra sobretensões e curto-circuitos Com função "memória" do último nível de regulação Podem ser comandos a partir de outro ponto da instalação por associação com um ou vários botões simples não luminosos (ref. 7 21x 09), que permitem realizar as funções ligar/desligar + variação
		Variador com comando por botão rotativo Ligação sem neutro (2 condutores)
		Para todos os tipos de lâmpadas: - LEDs dimáveis: 5 W a 75 W (máx. 10 lâmpadas) - Lâmpadas fluorescentes compactas dimáveis: 5 W a 75 W (máx. 10 lâmpadas) - Halógeno com transformador ferromagnético ou eletrônico: 5 VA a 300 VA - Tubos fluorescentes com balastro: 5 VA a 300 VA - Halógeno e incandescentes 230V~ : 5 W a 300 W Quando ligado, acende gradualmente (2 segundos) até ao nível definido na última utilização
1	7 211 79	○ Branco
1	7 213 79	● Alumínio
1	7 214 79	● Preto
		Variador com comando por teclas Ligação sem neutro (2 condutores)
		Para todos os tipos de lâmpadas: - LEDs dimáveis: 5 W a 75 W (máx. 10 lâmpadas). - Lâmpadas fluorescentes compactas dimáveis: 5 W a 75 W (máx. 10 lâmpadas) - Halógeno com transformador ferromagnético ou eletrônico: 3 VA a 400 VA - Tubos fluorescentes com balastro: 3 VA a 400 VA - Halógeno e incandescentes 230V~ : 3 W a 400 W Quando ligado, acende gradualmente (2 segundos) até ao nível definido na última utilização Funcionamento: - modo de variação manual - modo de níveis predefinidos (0%, 33%, 66%, 100%) - modo de vigília, com luz de presença (faz a extinção progressiva da iluminação de 33% até 0% durante 1 hora)
1	7 211 78	○ Branco
1	7 213 78	● Alumínio
1	7 214 78	● Preto