

## Niloé™ Step

tomadas de corrente



8 640 19 + 8 646 19  
+ 8 646 61

8 640 20 + 8 641 20  
+ 8 641 71

8 640 23 + 8 645 22

Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra  
Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)  
Para equipar com espelhos centrais e quadros (p. 394-396)

Emb.	Ref.	2P - 16 A - 250 V~
10	8 640 19	Ligadores automáticos Com obturadores de proteção (IP 21D)
10	8 640 20	<b>2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 V~</b> <b>Ligadores automáticos</b> Com obturadores de proteção (IP 21D) Para tomada com tampa, ver p. 395
10	8 640 21	<b>Ligadores de parafusos</b> Com obturadores de proteção (IP 21D) Para tomada com tampa, ver p. 395
10	<b>N</b> 8 641 39	<b>Estanque - IP 44</b> Ligadores automáticos Com obturadores de proteção Fornecida com espelho central e tampa ○ Branco
10	<b>N</b> 8 640 23	<b>Dupla: 2 x 2P+T tipo Schuko</b> Ligadores de parafusos Com obturadores de proteção (IP 21D) Montagem em caixa de encastrar simples (Ø60 mm)
1	<b>ECO</b> 8 641 26	<b>Carregador de indução + USB Tipo A</b> Permite a recarga rápida, e sem cabos, de um smartphone equipado de um recetor de indução De acordo com o standard Qi WPC (Wireless Power Consumption) e com a norma EN-62479 (emissão CEM) Não interfere com outras emissões sem fios (ex.: ZigBee, GSM, 4G, ...) Equipado com 2 antenas de indução 50 x 80 mm Platina inclinada a 10° com um revestimento antiderrapante para maior segurança do aparelho durante o período de carregamento Também está equipado com 1 porta USB tipo A, 2400 mA, para permitir alimentar um 2.º aparelho Rendimento energético > 85% Consumo em repouso: < 0,07 W Dimensões: 136,5 x 70 x 56,5 mm Fornecido com espelho central cor Branco Completar com quadros Niloé™ Step (p. 396)

## Niloé™ Step

tomadas carregadoras USB



8 640 24 + 8 643 24  
+ 8 643 71

8 641 27 + 8 641 71

8 641 26 + 8 641 71

Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra  
Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)  
Para equipar com espelhos centrais e quadros (p. 394-396)

Emb.	Ref.	Tomadas carregadoras USB
1	<b>N</b> 8 641 27	<b>Tomada mista: 2P+T / USB Tipo C</b> 2P+T tipo Schuko 16 A + USB Tipo C 1500 mA Especialmente indicada para substituir uma tomada de corrente tradicional, sem necessidade de alterar as ligações e a caixa de encastrar existentes Instala-se em caixa de encastrar simples com uma profundidade mínima de 40 mm Permite recarregar rapidamente as baterias de dispositivos portáteis do tipo telemóveis, tablets, smartphones, ... Consumo em repouso < 0,1 W / Classe II / MBTS <b>Ligadores de parafusos</b> Tomadas fornecidas com espelho central, para completar com quadros de acabamento Niloé Step ○ Branco ● Alumínio ● Preto ● Areia
1	8 643 27	
1	8 645 27	
1	8 646 27	
5	8 640 24	<b>Tomada 2 x USB Tipo A</b> 110-240 V~ - 5 V - 2 400 mA - 12 W Permite carregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil, do tipo telemóvel, smartphone, tablet, relógio, leitor MP3... Nota: Cabo não fornecido De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01 Consumo em repouso: < 0,07 W Classe II / MBTS <b>Ligadores de parafusos</b> Este mecanismo pode ser utilizado com 2 tipos de centros: - centro para tomada dupla USB (p. 395) - centro para "dock station" com micro USB (p. 395)
1	<b>N</b> 8 631 40	<b>Tomada dupla USB: 1 Tipo A + 1 Tipo C</b> USB-C: 5 V / 3 A / 15 W USB-A: 5 V / 2,4 A / 12 W Para smartphones e tablets PC de carregamento rápido Nota: Cabo não fornecido De acordo com a diretiva IEC 62680-1-3 Com certificação USB-IF Proteção contra sobretensões > 1 KV Consumo em repouso < 0,7 W Classe II / MBTS Eficiência da fonte de alimentação Vac/Vdc no nível mais alto (VI) <b>Ligadores de parafusos</b> ○ Branco ● Alumínio ● Preto
1	8 633 40	
1	8 635 40	