

## Niloé™ Step

tomadas RJ 45, tomadas fibra ótica



8 640 42 + 8 641 71



8 641 44 + 8 641 71

Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra

Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)

Para equipar com espelhos centrais e quadros (p.394-396)

Emb.	Ref.	Tomadas RJ 45 - Cat. 6
10	8 640 42	Tomadas equipadas com conectores LCS <sup>2</sup> de ligação rápida, graças ao acessório de cravação integrado no próprio conector Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26 e cabos multifilares AWG Ligação por duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, adenda 2, EN 50173-1 e TIA/EIA 568 C2 <b>UTP - Cat. 6</b> Com 1 saída
10	8 640 43	Com 2 saídas
10	8 640 46	<b>STP - Cat. 6</b> Com 1 saída
10	8 640 47	Com 2 saídas
5	8 641 44	<b>Tomada fibra ótica ired<sup>®</sup></b> <b>SC/APC Simplex</b> Equipadas com "shutter's" (proteção laser) Mecanismos fornecidos com espelho central
5	8 643 44	○ Branco
5	8 645 44	● Preto
5	8 646 44	● Areia

UTP - Unshielded Twisted Pair  
STP - Shielded Twisted Pair

## Niloé™ Step

difusão sonora



8 643 48 + 8 643 71



8 641 49 + 8 641 71

Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra

Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)

Para equipar com espelhos centrais e quadros (p. 394-396)

Emb.	Ref.	Módulo Bluetooth
1	8 641 48	Com tecnologia Bluetooth (wireless) Permite ouvir músicas ou qualquer rádio on-line diretamente a partir de um smartphone ou de qualquer outro dispositivo equipado com tecnologia Bluetooth (ex.: tablet) Também está equipado com uma entrada auxiliar (Jack Ø3,5 mm) para poder ligar uma outra fonte Cada módulo Bluetooth é identificado por um código próprio (XXXX). Esse código permite distinguir os diferentes módulos que possam coexistir numa mesma instalação Alcance máx. do dispositivo: 10 m (A2DP) Compatível com colunas de som 4 Ω, 8 Ω ou 16 Ω Fornecido com alimentador ref. 0 673 22 (entrada 230 V~ / saída 15 V / 3,5 W) Mecanismos fornecidos com espelho central
1	8 643 48	○ Branco
1	8 645 48	● Preto
1	8 646 48	● Areia
5	8 641 49	<b>Tomadas altifalante duplas</b> Tomadas estéreo Ligadores de parafusos Capacidade máx. ligadores: 4 mm <sup>2</sup> Equipadas com conectores vermelho e preto De acordo com a norma DIN 41 529 Mecanismos fornecidos com espelho central
5	8 643 49	○ Branco
5	8 645 49	● Preto
1	0 673 03	<b>Colunas de som</b> Para associar ao módulo Bluetooth (acima) <b>Coluna para encastrar - Antracite</b> Potência: 12 W (6 Vrms) - 16 Ω Rendimento > 86 dB (1 W a 1 metro) Dimensões exteriores: 127 x 127 mm Para montagem em caixas de encastrar com prof. mínima de 50 mm, ref. 0 893 79 (paredes ocas) ou ref. 0 892 79 (alvenaria)