


Casa conectada

starter pack conectado







7 221 70
+ 2 x 7 215 01







L4510C

Utilizar para controlar a casa remotamente (iluminação, estores e aparelhos elétricos), utilizando um smartphone através da aplicação Home + Control e/ou controlo de voz (através de um assistente de voz)
Para iniciar uma instalação conectada é necessário instalar uma gateway. A gateway vem incluída no starter pack ou pode ser adquirida individualmente. O Extension Pack ou outros produtos conectados podem ser adicionados ao starter pack
É necessária uma ligação Wi-Fi de 2,4 GHz

Emb.	Ref.	Versão série de aparelhagem em 2 MOD
1	7 221 70	Este Starter Pack permite iniciar uma instalação conectada Pode ser utilizado para controlar a iluminação, estores e equipamentos elétricos ligados a tomadas de energia conectadas: - utilizando o smartphone e a App Home + Control - através de assistentes de voz - comandos de cenários sem fios Fornecido com comando geral sem fios Entrar/Sair com suporte (atenção instala-se apenas em quadro de 2 módulos) Alimentação 110-230 Va.c. - 2 módulos <input type="checkbox"/> Branco - New Suno with Netatmo <input type="checkbox"/> Alumínio - New Suno with Netatmo <input checked="" type="checkbox"/> Preto - New Suno with Netatmo 
1	7 223 70	
1	7 224 70	
1	N4500C	<input type="checkbox"/> Branco - Livinglight with Netatmo <input checked="" type="checkbox"/> Tech- Livinglight with Netatmo <input checked="" type="checkbox"/> Antracite - Livinglight with Netatmo 
1	NT4500C	
1	L4500C	
1	K4500C	O comando geral entrar/sair não é compatível com série LIVINGLIGHT AIR Completar com quadro de acabamento e suporte Living Now with Netatmo Completar com quadro de acabamento, centros e teclas ver em baixo 

Emb.	Ref.	Centros para a gateway ref. K4500C e K4510C
1	<input type="checkbox"/> KW30M2	2 módulos Centro para a ref. K4500C (a combinar com o respetivo centro KW40M2, KG40M2, KM40M2) e para a ref. K4510C (a combinar com o respetivo centro KW40, KG40, KM40) 
1	<input checked="" type="checkbox"/> KG30M2	
1	<input type="checkbox"/> KM30M2	

Emb.	Ref.	Centros para o comando de cenários
1	<input type="checkbox"/> KW40M2	2 módulos Centro para a ref. K4570CW (comando de cenários na gateway ref. K4500C) 
1	<input checked="" type="checkbox"/> KG40M2	
1	<input type="checkbox"/> KM40M2	

Emb.	Ref.	Versão série de aparelhagem em 1 MOD
1	N4510C	Gateway igual à acima. Fornecido com o comando geral sem fios entrar/sair encastrado de 1 módulo, necessário para o procedimento de associação de todos os dispositivos conectados Alimentação 110-230 Va.c. - 2 módulos <input type="checkbox"/> Branco - Livinglight with Netatmo <input checked="" type="checkbox"/> Tech- Livinglight with Netatmo <input checked="" type="checkbox"/> Antracite - Livinglight with Netatmo 
1	NT4510C	
1	L4510C	
1	K4510C	O comando geral entrar/sair não é compatível com série LIVINGLIGHT AIR Completar com quadro de acabamento e suporte Living Now with Netatmo Completar com quadro de acabamento, centros e teclas 
1	<input type="checkbox"/> KW40	Centros para o comando de cenários 1 módulo Centro para a ref. K4570CWI (comando de cenários na gateway ref. K4510C) 
1	<input checked="" type="checkbox"/> KG40	
1	<input type="checkbox"/> KM40	